



Resi9 CX kast 4X18M 72M

R9H18604

EAN Code: 3606481185839

Prijs: 281,20 EUR

Hoofd

range	Resi9
product name	RESI9 CX
product or component type	Behuizing
enclosure type	Distributiebehuizing
aantal modules (18 mm) per rij	18
meegeleverde apparatuur	1 x markeringskit 1 x steun aansluitblok 1 x aardaansluitblok 1 x afdekplaat voor 4 x DIN-rail 4 x labelbescherming 5 x stansplaat 1 x markeringslabel
Type deur	Zonder
standards	IEC 60670-1 IEC 60670-24
kleur	Behuizing: wit (RAL 9003)

Complementair

montage behuizing	Oppervlak
aantal horizontale rijen	4
In toegekende stroomsterkte	90 A
railtype	DIN
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
comb busbar and distribution block compatibility	Standaard
aantal klemmenblokken	1 aarding met 48 vertrekkers
vertrekken verdeelklem	6 x 25 mm² + 42 x 4 mm² voor aarding
materiaal kast	Zelfdovend materiaal
breedte	357 mm
hoogte	625 mm
diepte	108 mm
inwendige diepte	106 mm
targeted country	Zwitserland Frankrijk België

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

vuurbestendigheid	650 °C conform aan EN/IEC 60695-2-11
IP beschermingsgraad	IP30 zonder deur conform aan EN/IEC 60529 IP40 met deur conform aan EN/IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK08 conform aan EN 50102 IK08 conform aan IEC 62262
ambient air temperature for operation	-15...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,000 cm
Package 1 Width	37,000 cm
Package 1 Length	65,000 cm
Package 1 Weight	3,071 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	105,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	74,000 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	26
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	22 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No