

Productinformatieblad

Specificaties



NG125NA - Lastscheider 4P - In=125A

18896

EAN Code: 3303430188964

Prijs: 599,80 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product name	Acti 9 NG125NA
product or component type	Lastscheider
device short name	NG125NA
device application	Maken en breken onder belasting Distributie
poles description	3P + N
neutral position	Links
number of protected poles	4
utilisation category	AC-22A conform aan IEC 60947-3 AC-22B conform aan IEC 60947-3 AC-23B conform aan IEC 60947-3
suitability for isolation	Ja conform aan IEC 60947-3

Complementair

le toegekende bedrijfstrom	125 A bij 500 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	500 V AC 50/60 Hz
lcm onderbrekingsvermogen	2 kA lastscheider alleen
lcw korte duurstroom	1,5 kA gedurende 50 ms conform aan IEC 60947-3
[Uij] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV conform aan IEC 60947-3
contact position indicator	Ja
control type	Handmatige uitschakeltest Omschakelen
local signalling	AAN/UIT indicatie Uitschakelindicator
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	12
height	103 mm
width	108 mm
depth	81 mm
net weight	0,96 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

colour	Zwart
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	A: 1000 cycles AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3 Categorie B: 200 cycles AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
voorziening voor vergrendeling met hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
locking options description	Hangslotvergrendeling geïtegreerd
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) 16...70 mm ² stijf Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) 10...50 mm ² flexibel
wire stripping length	Vermogenskring: 20 mm for boven- of onderkant connection
tightening torque	Vermogenskring: 6 N.m boven- of onderkant

Omgeving

standards	EN 60947-3 IEC 60947-3
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 IP40 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK05
pollution degree	3 conform aan IEC 60947-3
tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
ambient air temperature for operation	-10...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,400 cm
Package 1 Width	12,200 cm
Package 1 Length	15,500 cm
Package 1 Weight	1,042 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	12,983 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 152

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

SCIP-nummer E26d0ae4-a527-4279-8c8b-5376ccb4b5f5

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product bevat halogeenelementen boven drempelwaarden

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.