

Productinformatieblad

Specificaties



iATL24 - Controle- en hulpelement - Voor iTK-impulsrelais

A9C15424

EAN Code: 3606480430626

Prijs: 53,45 EUR

Hoofd

| | |
|-------------------------------------|--|
| productreeks | Acti 9 |
| device short name | iATL24 |
| product or component type | Controle- en indicatie-element |
| samenstelling signaleringscontacten | 1 NO |
| spanning op signalisatiecircuit | 24 V DC: +/- 20 % 0,002...0,1 A |
| spanning stuurkring | 230 V AC 50/60 Hz impuls >= 200 ms 24 V DC dalende flank 24 V DC stijgende flank |
| Us nominale voedingsspanning | 230 V AC bij 50/60 Hz |

Complementair

| | |
|--|---|
| control type | Afstandsbediening |
| Ui toegekende isolatiespanning | 250 V AC 50/60 Hz |
| Uimp nom. schokgolfspanning | 8 kV |
| maximale energieverbuik in W | 1 W |
| mounting mode | Vast, links van de CT |
| mounting support | DIN-rail |
| comb busbar and distribution block compatibility | Onderzijde: JA Bovenzijde: NEE |
| elektrische duurzaamheid | 250000 cycles conform aan IEC 60947-5-1 |
| immuuniteit voor micro-onderbrekingen | 10 ms |
| gedraging onderspanning | Geen opening indien verlies van 24 V DC |
| aantal modules van 9 mm | 2 |
| height | 81 mm |
| width | 18 mm |
| depth | 68 mm |
| colour | Wit |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Voeding: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) kabel 0,5...10 mm ² - kabelstijfheid: stijf Voeding: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) kabel 0,5...6 mm ² - kabelstijfheid: flexibel Voeding: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) kabel 0,5...4 mm ² - kabelstijfheid: flexibel met kopering Invoer: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) kabel 0,5...2,5 mm ² - kabelstijfheid: stijf Invoer: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) kabel 0,5...2,5 mm ² - kabelstijfheid: flexibel Invoer: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) kabel 0,5...2,5 mm ² - kabelstijfheid: flexibel met kopering Ti24 interface: veerklem Ti24 2 kabel(s) kabel 0,5...1,5 mm ² - kabelstijfheid: stijf Ti24 interface: veerklem Ti24 1 kabel(s) kabel 0,5...1,5 mm ² - kabelstijfheid: flexibel |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|--------------------------------|--|
| wire stripping length | Voeding: 9 mm for onderzijde connection Invoer: 9 mm for onderzijde connection Ti24 interface: 10 mm for bovenzijde connection |
| tightening torque | Voeding: 1 N.m onderzijde Invoer: 1 N.m onderzijde |
| bereik compatibiliteit | Acti9 iTL Acti9 iTLL Acti9 iTLs Acti9 iTLc |
| compatibiliteit product | Acti 9 Smartlink ITL (32 A) - 230/240 V 50 Hz ITL (16 A) - 230/240 V 50 Hz |

Omgeving

| | |
|--|--|
| overvoltage category | IV |
| IP-beschermingsgraad | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529 |
| pollution degree | 3 conform aan IEC 60439-1 |
| tropicalisation | 2 conform aan IEC 60947-5-1 |
| relatieve vochtigheid | 93 % bij 40 °C conform aan IEC 60068-2 |
| ambient air temperature for operation | -25...60 °C |
| ambient air temperature for storage | -40...80 °C |
| quality labels | CE |
| standards | IEC 60947-1 bijlage S |

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 2,7 cm |
| Package 1 Width | 7,6 cm |
| Package 1 Length | 8,6 cm |
| Package 1 Weight | 79,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 108 |
| Package 2 Height | 30,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 9,166 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|-----------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 5

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer Da760509-96fa-4194-b786-23702d60b14a

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.