

# Productinformatieblad

Specificaties



## PratiKa - Inbouwcontactdoos - 65x85mm - 2P+A - 10/16A - 250V AC - Grijs - IP54

PKS61G

EAN Code: 3303432319908

**Prijs: 11,90 EUR**

### Hoofd

range	Mureva
product of component type	Stopcontact
device short name	Mureva-ingang
plug, categorie stekkerbus	LV
netwerk type	AC
standaard stopcontact	CEE 7/3
configuratie polen stopcontact	2P + E

### Complementair

In nominale stroom	10 A 16 A
netwerk frequentie	50/60 Hz
nominale voedingsspanning	250 V
materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
legering contacten	Pennen: roestvrij staal Veren: roestvrij staal
afdekkingstype	Deksel
montage apparaat	Verzonken
mounting mode	Montage op paneel
connections - terminals	Captieve schroeven
positie kabelinvoer	Achterzijde
standaard beschrijving uitgang	Laterale aarding
gewicht product	0,05 kg
afmeting basis	65 x 85 mm
hoogte	85 mm
breedte	65 mm
Outlet standard deviation	Duits
diepte	45,2 mm
kleur	Grijs (RAL 7035)

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

standards	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP beschermingsgraad	IP54 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK09 In overeenstemming met EN 62262
vuurbestendigheid	850 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11
relative humidity	50 % om 40 °C 70 % om 30 °C 90 % om 20 °C
omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Verpakkingseenheid

Einheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,300 cm
verpakking 1 breedte	6,500 cm
verpakking 1 lengte	8,500 cm
verpakking_1_gewicht	58,000 g
Einheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	13,600 cm
verpakking 2 breedte	19,400 cm
verpakking 2 lengte	29,600 cm
verpakking 2 gewicht	1,232 kg
Einheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	60
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	4,183 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	49
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No