



Installatieautomaat System pro M compact 6 kA Automaat 1 polig D kar 1,6A

S201-D1.6

2CDS251001R0971

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CDS251001R0971 |
| Oude artikelnummer | S201D1.6 |
| ETIM Productklasse | EC000042 - Installatieautomaat |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | System pro M compact |
| Type | S201-D1.6 |
| Omschrijving | 6 kA Automaat 1 polig D kar 1,6A |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 69 kalenderdagen |
| GTIN code | 4016779529952 |
| Netto gewicht | 0,125 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|------------------|
| Bruto prijs | € 64,40 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | FL |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,125 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 69 x 18 x 85 Millimeter |
| CBS nummer | 85362010 |

Generated on 21-1-2024

Specificaties

| | |
|---|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek: | D |
| Aantal polen (totaal): | 1 |
| Aantal beveiligde polen: | 1 |
| Nom. (meet)stroom (ampère): | 1.6 |
| Nom. (meet)spanning (volt): | 230 |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère): | 6 |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère): | 6 |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère): | 10 |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère): | 10 |
| Energiebegrenzingsklasse: | 3 |
| Frequentie (hertz): | 50 - 60 |
| Meeschakelende nul: | Nee |
| Spanningstype: | AC/DC |
| Overspanningscategorie: | 3 |
| Vervuilinggraad: | 3 |
| Breedte in module-eenheden: | 1 |
| Inbouwdiepte (millimeter): | 69 |
| Nevenapparaat mogelijk: | Ja |
| Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt): | 440 |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt): | 4 |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius): | -25 - 55 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |



Specificaties

| | |
|---|-----------|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 35 |
| Explosieveilig: | Nee |
| Inbouwmontage (stucwerk): | Nee |
| Verliesvermogen (watt): | 1.5 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

