



# CoreLine Recessed Spot gen2

RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, Wit, IP20/44

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Gietaluminium, Wit, Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 1300 lm, 12 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,25 m met connector 3-polig, Insteekconnector, 3-polig

### Waarschuwingen en veiligheid

- De armatuur moet worden geïnstalleerd en gedemonteerd door een gekwalificeerde elektricien en bedraad volgens de nieuwste regelgeving voor elektrische installaties (IEE) of volgens de nationale vereisten, zoals beschreven in de montageinstructies van het product.

### Product gegevens

| Algemene informatie   |        |
|-----------------------|--------|
| Lichtbron vervangbaar | Ja     |
| Aantal VSA's          | 1 unit |
| Driver/VSA inbegrepen | Ja     |
| Servicetag            | Nee    |
| Lamptype              | LED    |
| Waardeschaal          | Beter  |
| Garantieperiode       | 5 jaar |

| Gegevens lichttechniek                |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Lichtstroom                           | 1.300 lm     |
| Verzadigd rood (R9)                   | <50          |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 3000 K       |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)       | 108 lm/W     |
| Kleurweergave-index (CRI)             | >80          |
| Bundelhoek lichtbron                  | 120 graden   |
| Kleur lichtbron                       | 830 warmwit  |
| Optiektype                            | Brede bundel |
| Bundelspreiding armatuur              | 36°          |

## CoreLine Recessed Spot gen2

|                                              |                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Unified Glare Rating (UGR)                   | 33                                                                             |
| <b>Bedrijfs- en elektrische gegevens</b>     |                                                                                |
| Ingangsspanning                              | 220 tot 240 V                                                                  |
| Ingangsfrequentie                            | 50 or 60 Hz                                                                    |
| Aanvankelijk energiegebruik CLO              | - W                                                                            |
| Average CLO power consumption                | - W                                                                            |
| Aanloopstroom                                | 4,9 A                                                                          |
| Aanlooptijd inschakelpiek                    | 0,056 ms                                                                       |
| Energieverbruik                              | 12 W                                                                           |
| Arbeidsfactor                                | 0.9                                                                            |
| Aansluiting                                  | Insteeconnector, 3-polig                                                       |
| Kabel                                        | Kabel 0,25 m met connector 3-polig                                             |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B      | 24                                                                             |
| Geschikt voor willekeurige schakeling        | Nee                                                                            |
| IEC beschermingsklasse                       | Veiligheidsklasse II                                                           |
| Totale harmonische vervorming                | 20 %                                                                           |
| <b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>          |                                                                                |
| Dimbaar                                      | Ja                                                                             |
| Driver/voedingsunit/transformator            | Draadloze driver Interact System-ready, extern                                 |
| Lichtregeling                                | Draadloos                                                                      |
| Constante lichtopbrengst                     | Nee                                                                            |
| Maximaal dimniveau                           | 10% (afhankelijk van de dimmer, ELV)                                           |
| Connectiviteit                               | Interact Ready                                                                 |
| <b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b> |                                                                                |
| Materiaal behuizing                          | Gietaluminium                                                                  |
| Reflector materiaal                          | -                                                                              |
| Materiaal optiek                             | Polycarbonaat                                                                  |
| Materiaal optische lichtkap/lens             | Polycarbonaat                                                                  |
| Fixation materiaal                           | Staal                                                                          |
| Kleur behuizing                              | Wit                                                                            |
| Afwerking optische lichtkap/lens             | -                                                                              |
| Totale hoogte                                | 62 mm                                                                          |
| Totale diameter                              | 85 mm                                                                          |
| Beschermingsklasse                           | IP 20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht] |
| IK-classificatie                             | IK03 [0,3 J]                                                                   |
| Montage                                      | Inbouw                                                                         |
| Nettogewicht (per stuk)                      | 0,390 kg                                                                       |
| <b>Keurmerken en classificaties</b>          |                                                                                |
| Gloeidraadtest                               | Temperatuur 650 °C, duur 30 s                                                  |
| Brandbaarheidsmarkering                      | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken                                 |
| CE-markering                                 | Ja                                                                             |
| ENEC-markering                               | ENEC-markering                                                                 |
| Fotobiologisch risico                        | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778                                 |


|                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specificatie van fotobiologisch risico                                          | 0,2 m                                                                                                                                                           |
| Conform EU RoHS-richtlijn                                                       | Ja                                                                                                                                                              |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq                                          | 25 °C                                                                                                                                                           |
| Flikkerwaarde (PstLM)                                                           | 1                                                                                                                                                               |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM)                                                   | 0,4                                                                                                                                                             |
| Bereik omgevingstemperatuur                                                     | 0 tot +35 °C                                                                                                                                                    |
| <b>Initiële prestaties (conform IEC)</b>                                        |                                                                                                                                                                 |
| Tolerantie lichtstroom                                                          | +/-10%                                                                                                                                                          |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit                                                    | (0.43, 0.40) SDCM <5                                                                                                                                            |
| Tolerantie energieverbruik                                                      | +/-10%                                                                                                                                                          |
| Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips)                              | SDCM≤5                                                                                                                                                          |
| <b>Prestaties gedurende tijd (conform IEC)</b>                                  |                                                                                                                                                                 |
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur  | 5 %                                                                                                                                                             |
| Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 35.000 uur  | -                                                                                                                                                               |
| Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur  | L70                                                                                                                                                             |
| Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 75.000 uur  | -                                                                                                                                                               |
| Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur | -                                                                                                                                                               |
| <b>Duurzaamheidsgegevens</b>                                                    |                                                                                                                                                                 |
| Sustainability rating                                                           | Unclassified                                                                                                                                                    |
| Reparatieklasse                                                                 | Reparatie Klasse D, product is niet ontworpen om gerepareerd te worden.                                                                                         |
| Ingebedde koolstof (A1-A3)                                                      | 12,7 kg CO <sub>2</sub> e                                                                                                                                       |
| Verhouding van bewerkte materialen in product                                   | 11,9 %                                                                                                                                                          |
| Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct                               | 44,7 %                                                                                                                                                          |
| GWP totaal B6 (kg CO2eq) Opgegeven eenheid                                      | Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO2eq / kWh)                 |
| GWP totaal B6 (kg CO2eq) Functionele eenheid                                    | Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO2 eq / kWh) |
| <b>Productgegevens</b>                                                          |                                                                                                                                                                 |
| Productnaam voor bestelling                                                     | RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH                                                                                                                             |
| Volledige productnaam                                                           | RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH                                                                                                                             |

# CoreLine Recessed Spot gen2


|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Full EOC                   | 871951494093299 |
| Bestelcode                 | 8719514940932   |
| Materiaaln. (12NC)         | 911401821984    |
| Lokale code                | 8719514940932   |
| Numerator - Aantal per pak | 1               |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8719514940932 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 18            |
| EAN/UPC - Case                   | 8719514941328 |

## Maatschets



## Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - 911401821984

