

Pixo Line 1500mm 90° bundel 50W 7400lm 840 Zwart

Artikelnummer 0007822

SYLVANIA


PROTM




Lineair railsysteem, voegt flexibiliteit toe aan elke ruimte dankzij de verscheidenheid aan productopties. Biedt een eenvoudige installatie met twee afzonderlijke modules Push-in/push-out mechanisme met GR6d-15 connector Compatibel met Zhaga Book 14 Aluminium behuizing, kunststof eindkappen, doorschijnende optische diffusor, lichtstralingshoek: 90° Getextureerde zwarte afwerkingskleur. Kleurtemperatuur: 4000K, neutraal wit, max. systeemvermogen: 50W Max. armatuur lumen output: 7400lm, efficiëntie: 148lm/W, Ra80 typisch, LED chromacity: 3 stap MacAdam ellips (SDCM3), IR/UV vrije lichtbron zonder warmtestraling Multipower drivermodule met 8 vermogensinstellingen voldoet aan alle installatiebehoeften met één enkel product, selectie en instelling op driver - tussen 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA) Geschikt voor installatie op 3-fasenrails, controleer de compatibiliteitslijst op het instructieblad. Compatibel met OneTrack Elektrische beveiliging: Klasse III. Beschermingsgraad: IP20, alleen geschikt voor binnentoepassingen Lichtmodules moeten worden gecombineerd met geschikte in-track drivers Nominale productafmetingen: L.1464 mm x 38,4 mm x 37 mm

Technische gegevens

Afmetingen (mm)




Fotometrie



Pixo Line 1500mm 90° bundel 50W 7400lm 840 Zwart

Artikelnummer 0007822

SYLVANIA



Algemene gegevens

Productnaam	Pixo Line 1500mm 90° bundel 50W 7400lm 840 Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Montage	Railmontage
Algemene toepassing	Winkel, Horeca, Museums en galerieën, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC000996
E-nummer FI	4279403
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	7400
Efficiëntie armatuur lm/W	148
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	90
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische risicogroep	Niet van toepassing

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	50
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	N/A

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	79000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	76000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	43000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	37000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	36000

Pixo Line 1500mm 90° bundel 50W 7400lm 840 Zwart

Artikelnummer 0007822

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	1464
Breedte (mm)	37
Hoogte (mm)	38.4
Gewicht (kg)	0.9

Verpakkingen

EAN code	5410288078229
Enkele lengte verpakking (cm)	147.0
Enkele breedte verpakking (cm)	4.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.3
DUN14 (inner)	15410288078226
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	149.0
Breedte omdoos (cm)	24.0
Diepte omdoos (cm)	11.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40