



## Resi9 MP, Mini Pragma, Inbouwverdeler, Transparante deur, 3x12 modules, IP40, 63A

MIP21312T

EAN Code: 3606480146053

Prijs: 62,35 EUR

### Hoofd

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| range                          | Resi9                                            |
| product name                   | RESI9 MP                                         |
| product or component type      | Behuizing                                        |
| enclosure type                 | Modulaire behuizing                              |
| aantal modules (18 mm) per rij | 12                                               |
| aantal horizontale rijen       | 3                                                |
| Type deur                      | Translucide                                      |
| breedte                        | Wand: 270 mm<br>Buiten: 294 mm                   |
| hoogte                         | Wand: 478 mm<br>Buiten: 502 mm                   |
| diepte                         | Buiten : 18 mm<br>Wand : 80 mm<br>Totaal : 98 mm |

### Complementair

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| montage behuizing             | Verzonken                                                                    |
| aantal modules van 9 mm       | 24                                                                           |
| totaal aantal modules (18 mm) | 36                                                                           |
| In toegekende stroomsterkte   | 63 A                                                                         |
| railtype                      | 35 mm asymmetrische rail                                                     |
| beschrijving montageplaat     | Zonder montageplaat                                                          |
| kalbelinvoer                  | Voorgesneden gaten                                                           |
| werking aansluitblok          | Aarding                                                                      |
| aantal klemmenblokken         | 1 aarding (geschroefd) met 20 vertrekkers                                    |
| vertrekken verdeelklem        | 2 x 16 mm² voor aarding<br>9 x 10 mm² voor aarding<br>9 x 6 mm² voor aarding |
| materiaal kast                | Achterdeel: technoplastic<br>Deur: technoplastic<br>Voorkant: technoplastic  |
| inwendige diepte              | 76 mm                                                                        |
| kleur                         | Voorkant: wit (RAL 9003)<br>Deur: translucide                                |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Omgeving

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| standards                             | IEC 61439-1<br>IEC 61439-3<br>IEC 60670-1<br>IEC 60670-24 |
| quality labels                        | IMQ                                                       |
| vuurbestendigheid                     | Deur: 650 °C<br>Voorkant: 750 °C<br>Achterdeel: 850 °C    |
| IP beschermingsgraad                  | IP40                                                      |
| IK beschermingsgraad                  | IK07                                                      |
| ambient air temperature for operation | -25...60 °C                                               |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 9,5 cm   |
| Package 1 Width              | 29,2 cm  |
| Package 1 Length             | 50,2 cm  |
| Package 1 Weight             | 1,899 kg |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 4        |
| Package 2 Height             | 52,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 7,6 kg   |
| Unit Type of Package 3       | P12      |
| Number of Units in Package 3 | 64       |
| Package 3 Height             | 120,0 cm |
| Package 3 Width              | 80,0 cm  |
| Package 3 Length             | 120,0 cm |
| Package 3 Weight             | 133,6 kg |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk

55

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer

5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Image of product / Alternate images

Alternative

Resi9 MP

Flush mounting enclosures

Base with pre-holes

- Clamping for hollow partition
- Carton protection for installation in

DIN rails

- 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

Earth terminal block

- Clipped with screw or quick connection

Security combined with designed doors:

Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.

Smoked translucent.

White (polym).

Smoked transparent.

Options

- Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IK01 IP40
- Keylock

