

# Trådløs batteridrevet dobbeltafbryder, Zigbee®

552-72002

4 års  
garanti

Med denne trådløse batteridrevne Zigbee® dobbeltafbryder kan du fjernbetjene trådløse Zigbee® enheder. Den kan enten bruges i din Niko Home Control installation eller tilsluttes et tredjeparts Zigbee® netværk som en standard lysdæmper via Find&Bind parring. Desuden kan afbryderen parres med op til otte Zigbee® modtagere i stand-alone funktion via Touchlink. Den er batteridrevet med en levetid på mindst fem år, baseret på tyve korte trykaktiveringer om dagen. Den trådløse Zigbee® afbryder er monteret på en plastindsats. Sættet (indsats + afbryder) kan skrues på en væg (skrues medfølger ikke) eller limes på en flad overflade med dobbeltklæbende tape (medfølger). Hvis du ønsker at installere den trådløse batteridrevne Zigbee® dobbeltafbryder på en europadåse, skal du bestille versionen uden monteringsunderlag i plast (552-72012). Kombiner den i stedet med et monteringsunderlag i metal (552-720X0). Den dobbelte tangent og rammen skal bestilles separat. Denne trådløse batteridrevne Zigbee® dobbeltafbryder kan kombineres med alle Niko Pure, Niko Intense og Niko Original rammer i den farve, du vælger. Følg retningslinjerne for installation og trådløs kommunikation for at opnå de bedste resultater. Denne trådløse batteridrevne Zigbee® afbryder kan tilsluttes trådløst til den trådløse smart hub til Niko Home Control (552-00001). Denne enhed kan også bruges i en busledningsinstallation i kombination med den trådløse bridge til Niko Home Control (550-00640).



## Tekniske data

Trådløs batteridrevet dobbeltafbryder, Zigbee®.

- Monteringsmetode: vægmontering
  - Monteringshøjde: 105 - 120 cm
  - Maksimal rækkevidde (fra smart afbryder til smart-hub): 10 m
  - Strømforsyning: batteri 3V DC, CR2450
  - Batterilevetid: 5 år ved 20 aktiveringer/dag
  - Antenne: integreret antenne
  - Luftfugtighed: 0 - 95 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende
  - Maksimum pr. installation:
    - maks. 50 smarte Zigbee® enheder pr. Niko Home Control installation
    - stand-alone: maks. 8 Zigbee® modtagere (ON/OFF/dæmpning) pr. afbryder
  - Omgivelsestemperatur under drift: 5 °C – 30 °C
  - Omgivelsestemperatur under opbevaring: 0 °C – 40 °C
  - Je kompatibilný s wireless bridge
- 
- Kommunikationsprotokol: Zigbee® 3.0
  - Maksimal feltstyrke: 8 dBm
  - Driftsfrekvens: 2.4 GHz
  - Systemkompatibilitet: taler med Homey
  - Kapslingsklasse: IP20
  - Påkrævet type europadåse

**niko**

- dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)
- klo-/skruefastgørelse: 60 mm
- indvendig diameter boks: 60 mm
- flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
- flere dåser centerafstand lodret: 71 mm
- Dimensioner (HxBxD): 71 x 71 x 10 mm
- Vægt: 23 g
- Certificationsmærker: Zigbee Certified Product
- Godkendelse: CE



## Dimensioner

