ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.


PRODUCT DATABLAD

Type: LAVA-DESK-SUB-90-B
Art. Nr.: 46379

9120129931854

Korte omschrijving

Werkplekverwarming onder bureau, 600x200mm, 90W, Zwart, Timer, 230V





Product omschrijving

De LAVA® DESK SUB creëert een aangepaste en extreem efficiënte verwarmingszone onder het bureau. Met vier eenvoudige en flexibele montagemogelijkheden onder het bureau kan de LAVA® DESK SUB flexibel worden gebruikt. Dankzij de nieuwe GRP-technologie is het verwarmingseffect direct na het inschakelen voelbaar. Dit betekent dat de omgevingstemperatuur aanzienlijk kan worden verlaagd en werkplekken alleen verwarmd kunnen worden als ze daadwerkelijk in gebruik zijn - zonder dat dit ten koste gaat van het individuele comfort van werknemers. Onderzoek (TU Dresden) toont aan dat er aanzienlijke kostenbesparingen tot 30% kunnen worden gerealiseerd en dat een werkplek al voor 50 euro per jaar kan worden verwarmd. De LAVA® DESK SUB kan intuïtief worden bediend met de timerfunctie en ook in drie dimniveaus met behulp van een apart bedieningselement op de stekker. Vermogen 90 W, verkrijgbaar in de kleuren wit RAL 9016 en zwart RAL 9005, diepte apparaat: 14 mm, beschermingsgraad: IP 21, beschermingsklasse II, 230 V.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C
Montagewijze	Opbouw montage
Montagerichting	Horizontaal
Geschikt voor plafondmontage	✖
Materiaal frontpaneel	Overig
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad
Oppervlaktebehandeling frontpaneel	Overig
Kleur frontpaneel	Zwart
Met opdruk	✖
Met omranding	✔
Materiaal omlijsting	Aluminium
Kleur	Zwart
Oppervlaktebehandeling materiaal frame	Overig
Kleur frame	Zwart
Met omlijsting	✔
Beschermingsgraad (IP)	IP21
Kleur omlijsting	Zwart
Met ruimtethermostaat	✔
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Met lichtlijst	✖
Dimbaar	✔
Lichtuittrede	Direct
Met bevestigingsmateriaal	✔

RAL-nummer	9005
Opgenomen vermogen	90 Watt
Voedingsspanning	230|230 Volt
Frequentie voedingsspanning	50|50 Hertz
Max. oppervlaktetemperatuur	85 Graden Celsius
Stralingsrendement volgens IEC 60675-3	0 Percentage
Kleurtemperatuur	0|0 Kelvin
Hoogte	200 Millimeter
Breedte	600 Millimeter
Diepte	14 Millimeter

Gecreëerd op: 14-09-2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl