



## PratiKa plug - straight - 125A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP67 - panel

81895

EAN Code: 3303430818953

Prijs: 461,20 EUR

### Hoofd

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| range                      | Mureva                       |
| product or component type  | Plug                         |
| device short name          | pluggen gemonteerd op paneel |
| plug, categorie stekkerbus | LV                           |
| poles description          | 3P + N + E                   |
| network type               | AC                           |
| standaard stopcontact      | Industrieel                  |

### Complementair

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| mounting mode                      | Montage op paneel              |
| plug, stekkerdoos, contr st vorm   | Recht                          |
| [In] rated current                 | 125 A                          |
| [Ue] rated operational voltage     | 380...415 V                    |
| network frequency                  | 50/60 Hz                       |
| aardingskabelschoen rechtsdraaiend | 6 u                            |
| materiaal stopcontact              | Behuizing: zelfdovend polymeer |
| legering contacten                 | Pennen: vernikkeld messing     |
| connections - terminals            | Captieve schroeven             |
| cable cross section                | 16...70 mm²                    |
| type schroefdraad                  | Pg 48                          |
| net weight                         | 1,5 kg                         |
| afmeting basis                     | 110x114 mm                     |
| height                             | 325 mm                         |
| width                              | 131 mm                         |
| depth                              | 131 mm                         |
| colour                             | Grijs (RAL 7035)               |
| spanningskleur                     | Rood                           |

### Omgeving

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| standards | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2 |
|-----------|----------------------------|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| IP beschermingsgraad                   | IP67 conforming to IEC 60529                       |
| IK-beschermingsgraad                   | IK08 conforming to EN 62262                        |
| vuurbestendigheid                      | 850 °C conform aan IEC 60695-2-11                  |
| relative humidity                      | 50 % bij 40 °C<br>70 % bij 30 °C<br>90 % bij 20 °C |
| operating altitude                     | 2000 m                                             |
| omgevingsluchttemperatuur voor werking | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                   |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 14,4 cm  |
| Package 1 Width              | 12,9 cm  |
| Package 1 Length             | 12,9 cm  |
| Package 1 Weight             | 1,225 kg |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk

19

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer

661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No