Produktdatenblatt Spirotech

Produktname

SpiroTop -1/2" -HoheP

Produkteigenschaften

Ein automatischer Gro entlüfter in Messing für Systeme mit einem hohen Druck (max. 16 bar) und einem ½" Anschluss

- Anwendbar für Installationen mit hohen Druck
- Die intelligente Ventilkonstruktion sorgt für den vollständigen Ventilverschluss
- Der spezielle Ventilsitz gewährleistet eine lange Lebensdauer
- Die massiven Kunststoff Schwimmkörper reißen nicht ein
- Der große Abstand zwischen Wasseroberfläche und Ventil (min. 40 mm) verhindert eine Verunreinigung des Ventils, eine der Hauptursachen von Leckagen
- Anwendbar mit 50/50 Ethylenglykol / Wasser (Volumen)
- Der ½"-Anschluss verhindert die Pipettenwirkung


Artikelnummer

AB050/030

Produktbild



Produktabmessungen





Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

| Höhe | 112 mm |
|-------------------------|---------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Messing |
| Mit Auslaufschutz | Nein |
| Mit Lufteintrittssperre | Nein |
| Winkelanschluss | Nein |
| Anschluss (d) | 1/2 inch (15) |

| Material: Schwimmkörper | sonstige |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Max. Flüssigkeitstemp. | 110 °C |
| Oberflächenschutz | Unbehandelt |
| Abschließbar | Nein |
| Anschluss 1 | Innengewinde zylin- drisch (BSPP) |
| Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 16 bar |

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.



