


Artikelnr. 6120125



Veiligheidscontactdoos 1-voudig 33°, met verhoogde aanrakingsbeveiliging, met steekklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, met verbindingsteklempen conform IEC 60884-1.

Voor installatie in Rapid 45 kanalen, installatiekanalen, installatiezuilen, ondervoersystemen en deskboxen.




PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Bestelnr.	6120125
Type	STD-D3S ROR3
Dimensie	250V, 10/16A
Kleur	oranje
RAL-nummer	2004
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal-afk.	PC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	11,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Breedte	135,00 mm
Zijhoogte	45,00 mm
Diepe	42,00 mm
Afdekking	Centraalplaat
Afsluitbaar	☐
Aansluittype	Steekklem
Opdruk/markering	zonder opdruk
Uitvoering	1-voudig 33°
Uitvoering	,
Uitvoering van de oppervlakken	Mat
Uitvoering contactdoos/schakelaar	SCHUKO
Uitvoering	SCHUKO
Aantal polen	2
Aantal eenheden	3
Aantal modules (bij modulaire constructie)	0
Aantal contactdozen schakelaar	0
Uitwerpmechanisme	☐
Type bevestiging	Vastklikken
Opschriftplaatje	☐
Bedrijfstemperatuur	-5,00 - 40,00 °C
Spanningsbeveiliging	☐
voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE)	☐
Halogeenvrij	☒
Geïsoleerde inbouw	☐
verhoogde contactbescherming	☒
Klapdeksel	☐
Codering	nee

Technische gegevens

Controlelampje	☐
Met Aan/Uit-schakelaar	☐
Met fijnzekering	☐
Met functieverlichting	☐
Met oriëntatielicht	☐
Montagetype	Inbouwinstallatiekanaal
Nominale spanning	250,00 V
Nominale stroom	16,00 A
Beschermingsgraad	overige
Speciale voeding	zonder speciale voeding
Contactdoos uitvoering	Schutzkontakt
Contactdoos hoek	33°
Transparant	☐
Overspanningsbeveiliging	☐
Verdraaide centrale inzet	☒