


## 13SK-160416BP: T-IG 16x1/2"x16



### Kommerzielle Informationen

Der Aufbau des Steckfittings beweist, dass Henco Vision das Ergebnis einer ausgeklügelten Produktentwicklung ist. Alle Bestandteile wurden mit der größten Präzision und aus den besten Materialien hergestellt. Die Henco Vision Steckfittings sind aus ein hochwertiger Kunststoff mit breit gefächerten Eigenschaften:

- Äußerst druck- und temperaturbeständig
- Hervorragende mechanische Stärke
- Enorme Flexibilität: bis 10° Biegung möglich bei 95°C
- Perfekt für Trinkwasser und Lebensmittel geeignet

Die Henco Vision Steckfittings können sowohl in sanitären wie auch heiztechnischen Anwendungen eingesetzt werden.

**Benutzerfreundlichkeit - schnelle Montage:** Die Henco Steckfittings gewährleisten eine äußerst schnelle und zuverlässige Verbindung. Man benötigt für die Erstellung einer idealen Verbindung lediglich einen Schneider und ein Kalibrierdorn, Druckwerkzeuge sind nicht erforderlich. Es sind nicht mehr als drei Schritte nötig, um eine schnelle und zuverlässige Verbindung herzustellen in Kombination mit dem Henco Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/AL/PE-Xc.

#### Zertifikate

ETA, SINTEF, STF, GOST-R, TSU, ATG, RISE, ACS, PZH, EMI

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

|                                        |                                        |                                  |                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1            | Polyvinylidenfluorid (PVDF)            | Winkel                           | 90 Grad             |
| Oberflächenschutz Anschluss 1          | unbehandelt                            | Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 16 Millimeter       |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1      | unbehandelt                            | Rohraußendurchmesser Anschluss 3 | 16 Millimeter       |
| Werkstoff des Anschlusses 2            | Messing                                | Schlüsselweite                   | 0 Millimeter        |
| Oberflächenschutz Anschluss 2          | unbehandelt                            | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C      | 10 Bar              |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2      | unbehandelt                            | Schlüsselweite Überwurfmutter    | 0 Millimeter        |
| Werkstoff des Anschlusses 3            | Polyvinylidenfluorid (PVDF)            | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)  | -10 70 Grad Celsius |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 3      | unbehandelt                            | Standard Dimension Ratio (SDR)   | 0                   |
| Ausführung                             | T-Stück                                |                                  |                     |
| Fließende Ausführung (mit Innenradius) | ✗                                      |                                  |                     |
| Reduzierend                            | ✗                                      |                                  |                     |
| Systemgebunden                         | ✓                                      |                                  |                     |
| Anschluss 1                            | Einsteck (Push-Fitting)                |                                  |                     |
| Konturcode Verbindung 1                | sonstige                               |                                  |                     |
| Nenndurchmesser Anschluss 2            | 1/2 Zoll (15)                          |                                  |                     |
| Anschluss 2                            | Innengewinde zylindrisch (BSPP)        |                                  |                     |
| Konturcode Verbindung 2                | sonstige                               |                                  |                     |
| Anschluss 3                            | Einsteck (Push-Fitting)                |                                  |                     |
| Konturcode Verbindung 3                | sonstige                               |                                  |                     |
| Norm Flansch                           | sonstige                               |                                  |                     |
| Material Dichtung                      | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |                                  |                     |
| Hauptfarbe Fitting                     | weiß                                   |                                  |                     |
| Zugfest                                | ✗                                      |                                  |                     |
| Ringsteifigkeitsklasse                 | sonstige                               |                                  |                     |
| Mit Dichtungsmaterial                  | ✓                                      |                                  |                     |
| Mit Entleerungsventil                  | ✗                                      |                                  |                     |
| Mit Entlüfter                          | ✗                                      |                                  |                     |
| Mit thermischer Isolierung             | ✗                                      |                                  |                     |
| Mit Stoßnocken                         | ✗                                      |                                  |                     |
| Verschlossen                           | ✗                                      |                                  |                     |
| FM-Prüfung                             | ✗                                      |                                  |                     |
| LPCB-Prüfung                           | ✗                                      |                                  |                     |
| ULC-Qualitätskennzeichen               | ✗                                      |                                  |                     |
| UL-Prüfung                             | ✗                                      |                                  |                     |
| DIN-CERTCO-Zertifikat                  | ✗                                      |                                  |                     |
| VdS-geprüft                            | ✗                                      |                                  |                     |
| Mit TÜV-Zulassung                      | ✗                                      |                                  |                     |
| DVGW-Siegel für Gas                    | ✗                                      |                                  |                     |
| DVGW-Siegel für Wasser                 | ✗                                      |                                  |                     |
| KIWA-Prüfsiegel                        | ✗                                      |                                  |                     |
| Gastec QA Prüfung                      | ✗                                      |                                  |                     |
| KOMO-Prüfsiegel                        | ✗                                      |                                  |                     |
| Typenzulassung nach BBR/EKS            | ✗                                      |                                  |                     |

Verwandte Produkte

| Produktcode  | GTIN           | Beschreibung                                      | Bild                                                                                  |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PK-TOOL04    | 05414764054172 | Henco Schlüssel für PK/SK Fittings mit Draht 1/2" |  |
| VISION-KEY16 | 05414764054172 | Henco Vision Entriegelungsschlüssel Ø16           |  |

| Produktcode   | GTIN           | Beschreibung                                                      |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| SK-STOPCLIP16 | 05414764054172 | Henco Stopfen und clip für steckenanschluss,wieder verwendbar Ø16 |

Bild

