

## BI-1612: Biegefeder innen 16x2 l=50



### Kommerzielle Informationen

Im Hinblick auf das Biegen des Mehrschichtverbund-rohres in Kurven, empfehlen wir den Gebrauch einer Biegefeder, um so scharfe Knicke im Rohr zu vermeiden. Die Biegevorrichtung wird vor dem Biegen in oder auf (je nachdem, ob es sich um eine innere oder äußere Biegefeder handelt) das Rohr aufgesetzt. Die Spiralfeder aus Stahl läßt sich dank der dünnen Ausführung kinderleicht biegen. Zur Bildung eines 90° Winkels ist vorzugsweise ein Winkel-Fitting zu verwenden.

#### Grundmaße der Einheit

Höhe	11 mm
Länge	505 mm
Breite	11 mm
Nettogewicht	0,194 kg

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Fußbodenheizung, Gas, Sanitär

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Fußbodenheizung, Öl & Gas, Tiefbau, Schiffbau

## Technische Eigenschaften

Geeignet für Aluminiumrohre	✓	Rohrdurchmesser	16 16 Millimeter
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Kupferrohre	✗		
Geeignet für Stahlrohre	✗		
Geeignet für Edelstahlrohre	✗		
Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe	✗		
Mit Innenkabel	✗		