

Reflex Longtherm RLG-21-65, geschroefde warmtewisselaar, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Type | RLG-21-65 |
| Kleur | blauw |
| Aantal platen | 65 |
| Plaatdikte | 0,500000 mm |
| Inhoud primaire zijde (s1/s2) | 20,60 l |
| Inhoud secundaire zijde (s3/s4) | 20,60 l |
| Plaatmateriaal | AISI 316L |
| Framemateriaal | P355GH |
| Afdichtingsmateriaal | NBR butyl |
| max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 110 °C |
| max. toel. bedrijfsoverdruk | 10 bar |
| Max. Spreizung primär/sekundär | 100 K |
| Aansluiting | DN100/PN10 |
| Aansluitmateriaal | NBR butyl |
| Aansluitingsvariant | flens |
| Max. hoogte | 1181 mm |
| Hoogte s1-s2/s3-s4 | 719 mm |
| Breedte | 480 mm |
| Breedte primair-secundair | 225 mm |
| Diepte | 745 mm |
| Gewicht | 382,80 kg |

Beschrijving

Reflex Longtherm

Geschroefde warmtewisselaar met RVS platen, AISI 316.

De platen met NBR Butyl pakkingen worden aan de bovenste draagstang opgehangen en vervolgens met de spanschroeven in het koolstofstalen frame bevestigd.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

