

Afdækning til firedobbelt potentialfrit tryk 24 V, bronze coated

123-40050

E-Nr.: 3492002655
EAN-Nr.: 5413736337725




4 års
garanti

Afdækning med 4 potentialfri 24 V tryk. Brug den til helt enkelt at betjene forskellige lyspunkter i ét eller flere rum. Farve: bronze coated.

Tekniske data

Afdækning til firedobbelt potentialfrit tryk 24 V, bronze coated.



- Funktion: de to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknapp nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til den potentialfri trykknapp. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten
- Antal knapper: 4
- Materiale på afdækningen: polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA)
- Driftsmetode: tryk
- Farve: bronze coated
- Farve RAL (svarende til): 080 50 05
- Farve NCS (svarende til): NCS S 5005-Y20R
- Overfladebehandling: coatet
- Tekstfelt: midterpladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig del og en fastgøringsdel. Den har ikke et tekstfelt
- Antal linser: 0
- Demontering: træk den centrale plade af mekanismen
- Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Brandsikkerhed:
 - alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - alle plastkomponenter er halogenfri
- Dimensioner for afdækning: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Godkendelse: CE