

Tangent til stikkontakt med sidejord og pillesikring, cream.

100-66901


E-Nr.: 3417815157

EAN-Nr.: 5413736213135



4 års
garanti

Tangenten er fastgjort til en stikkontakt med forsænket montage ved hjælp af en skrue med et kombinationsskruehoved (Pz1 slot 1 × 5,5 mm). Tangenten har en flad kant, der i alle 4 hjørner er udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositions hage. Tangentens opbygning sikrer, at rammen altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde. Farve: cream.



Tekniske data

Tangent til stikkontakt med sidejord og pillesikring, cream..

- **Kant:** Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montage ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margin på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montage sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margin på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen. Når alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade kant ingen synlige metaldele.
- **Materiale på afdækningen:** polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA)
- **Farve:** cream
- **Farve RAL (svarende til):** 1013
- **Farve NCS (svarende til):** NCS S 1005-Y10R
- **Overfladebehandling:** gennemfarvet
- **Antal linser:** 0
- **Demontering:** skru centralpladen af
- **Pillesikring:** udstyret med en pillesikring. Dette giver mulighed for kontakt efter samtidig isætning af stikbenene, men forhindrer kontakt, hvis kun 1 stikben indføres, eller hvis de to stikben ikke isættes samtidig
- **Minimumsomgivelsestemperatur:** -5 °C
- **Maksimum omgivelsestemperatur:** 40 °C

- Kapslingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad på IP20
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Brandsikkerhed:
 - alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - alle plastkomponenter er halogenfri
- Dimensioner for afdækning med flad kant: 56 x 56 mm (HxB), dimensioner for det synlige område af afdækningen: 45 x 45 mm (HxB)
- Dimensioner (HxBxD): 55.8 mm x 55.8 mm x 28 mm
- Certificationsmærker: DEKRA
- Godkendelse: CE