

Zigbee | Driver | 12W | 100~700mA | max. 42V | NFC



Deze dimbare driver beschikt over een uitgaand wattage van maximaal 12 Watt (100-700 mA) en is gebaseerd op het nieuwste Zigbee 3.0 protocol. Hierdoor kan men eenvoudig de besturing van een grote variatie aan LED lampen bedienen met behulp van een Zigbee controller of hub. Dit biedt veel mogelijkheden, zoals het bedienen op afstand, complete automatisering of het koppelen van meerdere groepen verlichting.


Kenmerken

- Klasse II-voeding, volledig geïsoleerde plastic behuizing
- Zigbee 3.0 interface voor gebruik op een Zigbee netwerk en besturing met behulp van controllers en een hub
- Te combineren met universele Zigbee gateways of coördinatoren
- Instelbare mA met behulp van de ingebouwde NFC techniek
- Ondersteunt touchlink om Zigbee afstandsbedieningen rechtstreeks te binden en te bedienen

Zigbee: Grenzeloos besturingssysteem

Zigbee is een communicatieprotocol wat slimme apparaten met elkaar verbindt in een zogenoemd 'mesh' netwerk. Deze unieke eigenschap zorgt ervoor dat elke Zigbee module het signaal versterkt, waardoor het bereik van het netwerk met elk product groter wordt. Dit zorgt voor een slim, veilig en energiezuinig geheel waar je op kunt bouwen. Mede hierdoor is Zigbee een populaire keuze bij diverse merken als Hue, Alexa of Homey.

Artikelcode:	214-260
Laatst gewijzigd:	28-03-2024
Merk:	Tronix Lighting
Type:	LED voedingen
ETIM groep:	EG000029 - Lichtregeling
ETIM class:	EC002710 - LED driver
Synoniemen:	LED aansturing, LED besturing, LED driver, LED regeling, LED-driver





Specificaties

Uitvoering:	Dynamisch	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Geschikt voor buitengebruik:	Nee	Niet dimbaar:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Behuizing:	Kunststof behuizing
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Geschikt voor constante stroom:	Ja
Dimbaar DALI:	Nee	Geschikt voor constante spanning:	Nee
Dimbaar DSI:	Nee	Uitgangsspanning:	200 ~ 240 V
Dimbaar DMX:	Nee	Uitgangsstroom:	100 ~ 700 mA
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde):	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee	Uitgangsvermogen:	12 ~ 12 W
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Dimming fabrikantspecificiek:	Nee	Beschermingsklasse:	II
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	135 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Breedte:	35 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Hoogte:	20 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Diameter:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Ja
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Ja
Dimbaar Zigbee:	Ja	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	198 gr
Breedte	39 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	140 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	8536501990

