ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.


PRODUCT DATABLAD

Type: LAVA-DESK-TOP-50-B
Art. Nr.: 46377

9120129931830

Korte omschrijving

Werkplekverwarming op het bureau, 600x120mm, 50W, Zwart, Timer, 230V





Product omschrijving

De LAVA® DESK TOP creëert een individuele en tegelijkertijd uiterst efficiënte verwarmingszone op het bureau, met bijzondere aandacht voor design, efficiëntie en optimale integratie op het bureau. Hij staat vrij op het bureau, integreert perfect, ziet eruit als een elegant designelement en biedt warmte voor de handen en het bovenlichaam. Dankzij de nieuwe GRP-technologie is het warmte-effect voelbaar zodra hij wordt ingeschakeld. Dit betekent dat de omgevingstemperatuur aanzienlijk kan worden verlaagd en werkplekken alleen verwarmd kunnen worden als ze daadwerkelijk in gebruik zijn - zonder dat dit ten koste gaat van het individuele comfort van werknemers. Studies (TU Dresden) tonen aan dat er aanzienlijke kostenbesparingen tot 30% kunnen worden gerealiseerd en dat een werkplek al voor 50 euro per jaar kan worden verwarmd. De LAVA® DESK TOP kan intuïtief worden bediend met de timerfunctie op het apparaat. Vermogen 50 W, verkrijgbaar in de kleuren wit RAL 9016 en zwart RAL 9005, diepte apparaat: 14 mm, beschermingsklasse: IP 21, beschermingsklasse II, 230 V.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C
Montagewijze	Vrijstaand
Montagerichting	Horizontaal
Geschikt voor plafondmontage	✖
Materiaal frontpaneel	Overig
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad
Oppervlaktebehandeling frontpaneel	Overig
Kleur frontpaneel	Zwart
Met opdruk	✖
Met omranding	✔
Materiaal omlijsting	Aluminium
Kleur	Zwart
Oppervlaktebehandeling materiaal frame	Overig
Kleur frame	Zwart
Met omlijsting	✔
Beschermingsgraad (IP)	IP21
Kleur omlijsting	Zwart
Met ruimtethermostaat	✔
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Met lichtlijst	✖
Dimbaar	✖
Lichtuittrede	Direct
Met bevestigingsmateriaal	✔

RAL-nummer	9005
Opgenomen vermogen	50 Watt
Voedingsspanning	230|230 Volt
Frequentie voedingsspanning	50|50 Hertz
Max. oppervlaktetemperatuur	85 Graden Celsius
Stralingsrendement volgens IEC 60675-3	0 Percentage
Kleurtemperatuur	0|0 Kelvin
Hoogte	120 Millimeter
Breedte	600 Millimeter
Diepte	14 Millimeter

Gecreëerd op: 14-09-2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl