

## Meterbehuizingen

# ZKi 100



## ZKi 100

### Meterbehuizingen

#### AANPASBAAR

Artikelnummer: 74910001

Afmetingen: 250 x 520 x 193 mm

Meterbehuizing, met transparant deksel, seriematig verzegelbaar, met gemonteerd meterkruis en bevestigingsschroeven, met extra aansluitruimte onderaan 150 mm met 35 mm DIN-rail, met dubbele membraaninvoeringen, afsluit- en isolatiedoppen

**voor draaistroommeter**

IP54  
IP65

IK08



400V  
AC



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 400 V     |
| Beschermingsklasse:           | II        |
| Beschermingsgraad:            | IP54/IP65 |
| UL Type Rating:               | g.g.      |

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 250 mm |
| Lengte:  | 520 mm |
| Hoogte:  | 193 mm |
| Gewicht: | 2.8 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| uv-bestendig:                        | ja                     |
| halogeenvrij:                        | ja                     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2                     |
| Gloeidraadbestendigheid:             | 850 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische eigenschappen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Bevestigingstype: | Opbouw |
| Slagvastheid:     | IK08   |

### Omgevingscondities

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %                     |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %                     |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C                   |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 80 °C                    |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 60 °C                    |
| plaats van de montage:                 | beschermd buitenomgeving |

## Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902941315 |
| ETIM-klasse:          | EC000248      |
| Douanetariefnummer:   | 85389099      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

## Materiaal

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat                 |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                 |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                  |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |
| Materiaal klapvenster:   | Polycarbonaat                 |

## Kabelwartel

