

Productinformatieblad

Specificaties



Ethernet/IP, ModbusTCP, MultiDrive-Link communication module - 2RJ 45

VW3A3721

EAN Code: 3606481156426

Prijs: 287,75 EUR

Hoofd

range of product	Altivar
product or component type	Communicatiemodule

Complementair

bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
protocol communicatiepoort	MD-Link Ethernet/IP Modbus TCP
elektrische aansluiting	2 connectoren RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
transmissiesnelheid	10/100 Mbps
uitwisselingsmodus	Half-duplex en full-duplex
communicatiedienst	SNMP-agent voor Ethernet IP Modbus TCP server voor Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/IP adapter voor Ethernet IP RSTP support voor Ethernet IP FTP voor Ethernet IP ODVA AC drive en CiA 402 profiel voor Ethernet IP/Modbus TCP Auto-MDIX voor Ethernet IP/Modbus TCP 32 parameters IN - 32 parameters UIT implicite overdracht voor Ethernet IP/Modbus TCP FDR voor Ethernet IP/Modbus TCP
type communicatienetwerk	IPv6 (internet protocol)
topologie	Ringnetwerk
Tijdsynchronisatieprotocol	SNTP
webserver	Geïntegreerde HTTP server
webdiensten	Widgets (ID, control, data table, diagnostic, charts) Energie monitoring Aanpasbare home page Opslaan/herstellen aandrijving configuratie Ethernet instelling en diagnostiek Pompfunctie instelling en monitoring Upgrade drive firmware Aandrijving monitor Aandrijvinginstelling en diagnostiek
displaytype	1 LED voor MS (Module Status) 1 LED voor NS (Netwerkstatus) 1 LED voor TX/RX (zender/ontvanger poort 1) 1 LED voor TX/RX (zender/ontvanger poort 2)
busprofiel	CIP AC Drive CiA 402
net weight	0,2 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

productcertificaten ODVA
Achilles: niveau 2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	151,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,917 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 4

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

PVC-vrij Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No