



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator-
en installatiebeveiliging Tmax Tmax T6V
630/R630 3P vast met vooraansluiting
PR222DS/P-LSI microprocessor bev. In =
630A Im = 630 - 7560A

T6V 630 PR222DS/P-LSI FF 3

1SDA069419R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA069419R1
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T6V 630 PR222DS/P-LSI FF 3
Omschrijving	Tmax T6V 630/R630 3P vast met vooraansluiting PR222DS/P-LSI microprocessor bev. In = 630A Im = 630 - 7560A
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	17 kalenderdagen
GTIN code	8015644701475
Netto gewicht	11 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 7583,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	11,5 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	370 x 305 x 100 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	630
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	150
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	252 - 630
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	378 - 6300
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	945 - 7560
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	30

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

