


Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT SFN 3G 19 versterkte beugels W800

NSYSFNRB8003G

EAN Code: 3606487101796

Prijs: 708,50 EUR

Hoofd

product of component type	Bevestigingskit
bereik compatibiliteit	PanelSeT SFN Seismisch
Anwendung	Seismisch
apparaatsamenstelling	2 kooimoer M8-1,8-3,2 4 verstevigingsbeugel montageplaat 3g 4 onderste plintversteving 4 bovenste plintversteving 2 ring Z8 ZBL 20 stalen moer HU M6 CL8 ZBL 2 schroefstopcontact M8-35 12,9 zn8c 20 zelftappende schroefstop getande prof. M6x13 20 schroef M6X16 8,8 DIN-7985 Torx BS48H 20 SLUITRING SD CON SPRG M6 X 14MM X 1,3MM STL 4 schroef MSC HXG M12 X 30MM STL 4 ring DIN 25511 M12 2 klem montageplaat

Complementair

plaatsing op apparaat	19" stijlen
-----------------------	-------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	10,000 cm
verpakking 1 breedte	15,500 cm
verpakking 1 lengte	79,500 cm
verpakking_1_gewicht	11,400 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	47 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	23 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	20 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	97
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja