



PanelSeT SFN Seismic 3G versterkte beugels

NSYSFNRB3G

EAN Code: 3606487101772

Prijs: 400,10 EUR

Hoofd

product of component type	Bevestigingskit
bereik compatibiliteit	PanelSeT SFN
Anwendung	Seismisch
apparatsamenstelling	2 kooimoer M8-1,8-3,2 4 verstevigingsbeugel montageplaat 3g 4 onderste plintversteving 4 bovenste plintversteving 2 ring Z8 ZBL 20 stalen moer HU M6 CL8 ZBL 2 schroefstopcontact M8-35 12,9 zn8c 20 zelftappende schroefstop getande prof. M6x13 20 schroef M6X16 8,8 DIN-7985 Torx BS48H 20 SLUITRING SD CON SPRG M6 X 14MM X 1,3MM STL 4 schroef MSC HXG M12 X 30MM STL 4 ring DIN 25511 M12 2 klem montageplaat
materiaal	Staal

Complementair

plaatsing op apparaat	19" stijlen
-----------------------	-------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,500 cm
verpakking 1 breedte	11,000 cm
verpakking 1 lengte	17,500 cm
verpakking_1_gewicht	2,110 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	18
verpakking 2 hoogte	29,000 cm
verpakking 2 breedte	37,500 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	37,980 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	21 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	10 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	9 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Percentage mogelijke recycleerbaarheid	97
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja