

Spuitwaterdichte enkelvoudige inbouwdoos voor een functie, white

701-73000



4 jaar
garantie

Deze montage doos is geschikt voor het inbouwen van een spuitwaterdichte functie.
Afwerkingskleur: white

Technische kenmerken

Spuitwaterdichte enkelvoudige inbouwdoos voor een functie, white.

- Aantal mechanismes: Enkelvoudige afdekplaat voor één schakelaar.
- Materiaal opbouwdoos: de opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm)
- Afwerkingskleur: white
- Kleur RAL (bij benadering): 9010
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 0502-Y50R
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Beschermingsgraad: zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: de combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- : 80 mm x 80 mm x 65 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE



Afmetingen

