

Netaansluitkast

SVi H 21R-g



SVi H 21R-g

Netaansluitkast

Artikelnummer: 59302301

Afmetingen: 150 x 300 x 137 mm

Netaansluitkast, voor 230 V draaistroom net (L1-L2-PE), $I_n=25$ A, $I_{max}=63$ A, voorzien van: 2 x NH00 zekeringselement, 1 x PE-klem, ruimte voor 2 aders, aansluitklemmen voeding: kooiklem (6 - 50 mm² CU, 10 - 50 mm² AL), aansluitklemmen uitgang: aansluitklem (2x 2,5-50mm² CU)

deksel grijs



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	150 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	137 mm
Gewicht:	3.4137 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK07

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902369980
ETIM-klasse:	EC000248
Douanetariefnummer:	85369095

Sales Information

Minimum bestelwaarde:	1
-----------------------	---

Materiaal

Materiaal onderbak:	Kunststof
---------------------	-----------

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))
Klasse:	VDE (DIN 0660-505)

Kabelwartel

