

Spritzwassergeschützte, einfache Unterputzdose für eine Funktion, white

701-73000



4 Jahre
Garantie

Diese Dose ist für die Unterputzmontage einer spritzwassergeschützten Funktion geeignet. Farbausführung: white

Technische Daten

Spritzwassergeschützte, einfache Unterputzdose für eine Funktion, white.

- Anzahl der Mechanismen: Einfacher Rahmen für einen Schalter.
- Aufputzdosenmaterial: die Aufputzdose ist aus stoßfestem, staubdichtem, halogenfreiem und selbstlöschendem Polypropylen (UL94-V2/1,6 mm) gefertigt
- Farbausführung: white
- Farbe RAL (annähernd): 9010
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 0502-Y50R
- Surface treatment: in der Masse gefärbt
- Schutzart: siehe Schutzart der montierten Funktion
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Abmessungen (HxBxT): 80 mm x 80 mm x 65 mm
- Prüfzeichen: VDE
- Kennzeichnung: CE



Abmessungen

