

# Productinformatieblad

Specificaties



## RCA - Afstandsbediening met interface Ti24 voor IC60 3P/4P - 230V/50Hz

A9C70124

EAN Code: 3606480097973

**Prijs: 364,10 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti 9
product of component type	Hulpelement voor afstandsbediening
device short name	RCA iC60
samenstelling signaleringscontacten	1 OF spanningsvrije contacten 1 OF Ti24 1 SD Ti24
spanning op signalisatiecircuit	Spanningsvrij contact 24...230 V 0,01...1 A AC Ti24 24 V 100 mA DC

### Complementair

besturingstype	Afstandsbediening impuls en onderhouden 230 V AC 50/60 Hz Afstandsbediening onderhouden Ti24 24 V DC
ingangsstroom	5 mA impuls 5 mA onderhouden 5,5 mA onderhouden zeer lage spanning
impulsduur	>= 200 ms stuurkring
responstijd	< 500 ms
Us nominale voedingsspanning	230 V AC 50/60 Hz
stroomverbruik in W	1 W
[Ui] rated insulation voltage	400 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
instellingswaarde	Auto: afstandsbediening toegestaan Uit: afstandsbediening geblokkeerd Modus 1: centrale controle Modus 3: centrale controle en plaatselijke overneming Positie A: herinschakeling toegestaan na uitschakeling Positie B: herinschakeling geblokkeerd na uitschakeling
lokale signalering	Knipperend groen LED: klaar voor bedrijf Knipperend oranje LED: niet operationeel
mounting mode	Vast
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	NEE
aantal modules van 9 mm	7
hoogte	93 mm
breedte	63 mm
diepte	75,5 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

gewicht product	430 g
kleur	Wit
elektrische duurzaamheid	10000 cycles
mechanical durability	10000 cycles
voorziening voor vergrendeling met hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
wire stripping length	Voeding: 10 mm voor onderzijde aansluiting Invoer: 10 mm voor onderzijde aansluiting Uitvoer: 8 mm voor bovenzijde aansluiting Ti24 interface: 10 mm voor aansluitklem aansluiting
tightening torque	Hulpoutput: 0,7 N.m Hulpvoeding: 1 N.m Hulpinput: 1 N.m
fysieke interface	Ti24
bereik compatibiliteit	Acti9 iC60 Acti9 iC65 Acti9 iMDU spanningsadapter Modicon PLC
compatibiliteit product	3P of 4P iC60 3P of 4P iC65 iMDU PLC

## Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) In overeenstemming met IEC 60529
pollution degree	3 In overeenstemming met IEC 60947
overvoltage category	II
tropicalisation	2
relatieve vochtigheid	93 % om 40 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	9 cm
verpakking 1 breedte	11 cm
verpakking 1 lengte	16,2 cm
verpakking_1_gewicht	513 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	14
verpakking 2 hoogte	30 cm
verpakking 2 breedte	30 cm
verpakking 2 lengte	40 cm
verpakking 2 gewicht	7,6 kg

## contractuele waarborg



Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>
PVC-vrij	Nee
Siliconenvrij	Nee

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Hervepakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	58
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.