

Productinformatieblad

Specificaties

Actassi 19-C patchpaneel schuiven Evo 19" 1U 24pt S-One STP Cat6A



VDIG118241BX0

EAN Code: 3606480499821

Prijs: 322,30 EUR

Hoofd

productreeks	Actassi
product of component type	Uitgerust schuivende 19" data-scherm
product presentatie	Geladen
meegeleverde apparatuur	4 labelhouders 24 lichtgrijze luiken 24 RJ45-aansluitingen 2 steunen 19" voor snelle montage 1 kabelorganizer achterzijde
kleur	Donkergrijs (RAL 7016)
bijkomende informatie	Automatische aarding

Complementair

variant	"evolution"
poortnummer	24 poort van STP
categorie communicatienetwerk	6 _A
afdekkingstype	Afgeschermd
mounting support	19" rack
aantal rekeenheden	1U
Type connector	S-One
materiaal	DC01 metalen blad 1,2 mm PA6 plastic onderdeel PA66 GF20 plastic onderdeel
breedte	490 mm
diepte	240 mm
hoogte	47 mm
gewicht product	2,9 kg

Omgeving

ambient air temperature for operation	-10...55 °C
normen	IEC 60297 ISO/IEC 11801:ed. 2.2, 2011 NF C 20-150

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 hoogte	6,000 cm
verpakking 1 breedte	26,800 cm
verpakking 1 lengte	55,000 cm
verpakking_1_gewicht	3,030 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	18,915 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	30 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	17 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	7 kg CO2 eq.

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	86
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja