

# Niko adgangskontrol - modulær splitter til fordeling af videosignalet mellem 4 linjer

10-822-01

4 års  
garanti

Videosplitteren til montering på DIN-skinne fordeler videosignaler mellem 4 linjer. Det er udstyret med en aktiv forstærker. Afhængigt af antallet af aktive deltagere, kan du inkludere mere end en video-splitter i din installation.

## Tekniske data

Niko adgangskontrol - modulær splitter til fordeling af videosignalet mellem 4 linjer  
til strømforsyning til 4 videosignallinjer - tilslutning til NACS video 5-leder eller 6-leder system - udgang placering pr. udgang fra 0 dB til +12 dB / manuelt justerbar - kompenserende frekvenskarakteristik pr. udgang fra 0 dB til +12 dB / manuelt justerbar - indgangsstrøm:  $I(a) = 0.0 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 160 \text{ mA}$  (ledig / ingen belastning) - maksimal indgangsstrøm: 200 mA - indgangsspænding: 26 V DC (fra P faseleder) - indgangs-, udgangsimpedans: 100 Ohm balanceret - tilladt omgivelsestemperatur: 0°C til 40°C - kan bruges til montering på DIN-skinne, 6E, DIN EN 50022 - dimensioner: H 90 x D 105 x B 70 mm (6E)

- Vægt: 190 g
- Dimensioner (HxBxD): 92 x 105 x 70 mm
- Godkendelse: CE



## Tilslutningsskema

