

## Netaansluitkast

# SVi H 12P-g



## SVi H 12P-g

### Netaansluitkast

Artikelnummer: 59101301

Afmetingen: 150 x 300 x 137 mm

Netaansluitkast voor 230 VAC (L-N-PE / L-PEN) conform VDE-AR-N 4100 (distributieversterker voor eenfasige aansluiting),  $I_n=25\text{ A}$ ,  $I_{max}=63\text{ A}$ , voorzien van: 1 x NH00 zekeringselement, 1 x N-klem, 1 x PE-klem, 1 x PE-N brug  $10\text{ mm}^2$ , ruimte voor 2 aders, aansluitklemmen voeding: prismaklem ( $2,5 - 50\text{ mm}^2\text{ CU}$ ,  $16 - 50\text{ mm}^2\text{ AL}$ ), aansluitklemmen uitgang: aansluitklem ( $2 \times 2,5-50\text{ mm}^2\text{ CU}$ )

### deksel grijs



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 400 V |
| Beschermingsklasse:           | II    |
| Beschermingsgraad:            | IP65  |
| UL Type Rating:               | g.g.  |

### Afmetingen

|          |           |
|----------|-----------|
| Breedte: | 150 mm    |
| Lengte:  | 300 mm    |
| Hoogte:  | 137 mm    |
| Gewicht: | 1.6454 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| uv-bestendig:                        | ja                     |
| halogeenvrij:                        | ja                     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2                     |
| Gloeidraadbestendigheid:             | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische eigenschappen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Bevestigingstype: | Opbouw |
| Slagvastheid:     | IK07   |

### Omgevingscondities

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Omgevingstemperatuur max.:   | 40 °C                     |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C                     |
| plaats van de montage:       | beschermde buitenomgeving |

### Sales Information

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN:                | 4013902369867 |
| ETIM-klasse:        | EC000248      |
| Douanetariefnummer: | 85369095      |

### Sales Information

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Minimum bestelwaarde: | 1 |
|-----------------------|---|

### Materiaal

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Materiaal onderbak: | Kunststof |
|---------------------|-----------|

### Certificaten

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| Klasse: | VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)) |
| Klasse: | VDE (DIN 0660-505)                          |

## Toebehoren

[59341601 - PVK 416 - Busklem 1-polig, 4x16 mm²](#)

## Kabelwartel

