



Aardlekautomaat System pro M compact Aardlekautomaat 1P+N, K kar, 13A, 10mA, 6kA

DS201 K13 A10

2CSR255180R0137

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CSR255180R0137
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DS201 K13 A10
Omschrijving	Aardlekautomaat 1P+N, K kar, 13A, 10mA, 6kA
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	8012542061717
Netto gewicht	0,2 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 280,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,225 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	85 x 35 x 69 Millimeter
CBS nummer	85363010

Specificaties

Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. (meet)stroom (ampère):	13
Nom. foutstroom (ampère):	0.01
Type lekstroom:	A
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	10
Frequentie:	50/60 Hz
Uitschakelkarakteristiek:	K
Meeschakelende nul:	Ja
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	73
Spanningstype:	AC
Stootstroomvastheid (kiloampère):	4
Breedte in module-eenheden:	2
High-immunity uitvoering:	Nee
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 (kiloampère):	6
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Afschakelkarakteristiek:	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja

Specificaties

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	1 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	1 - 25
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	35

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

