

ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 MD

Artikelnummer	GTIN
EO10850325	4015120850325



Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Wand- en plafondarmatuur
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Plafond / wand
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm ²
Aantal contacten	4
BEHUIZING	
Afmetingen	Hoogte 87 mm, Ø 300 mm
Gewicht	1111 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP65
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+40 °C
Slagvastheid	IK10
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9003
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Inschakelstroom	2,2 A / 98 µs

Productbeschrijving

- Ronde LED-armatuur
- 16 W, lichtkleur ca. 4000 K neutraalwit
- Met verhoogde beschermingsgraad (IP65)
- Met ingebouwde hoogfrequente melder en extra schakeluitgang
- Nuldoorgangsschakeling voor relaisparend schakelen

Biedt speciale productfuncties zoals:

- Geïntegreerde HF-bewegingsmelder

Lekstroom	0,017 mA
Stroomopname	300 mA

VERLICHTING

Diffusor	opaal
Lichtuittreding	direct
Stralingshoek	115 °
Unified Glare Rating	≤ 22
Flikkerfactor	< 3 %
Nominaal vermogen P	16 W
Lichtstroom - min	1600 lm
Lichtstroom - max	1600 lm
Lichtopbrengst - max	100 lm/w
Kleurtemperatuur	4100 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	2 SDCM

SENSOREN

Detectiehoek	360°
Detectieafstand schuin	Ø 15 m
Detectieafstand frontaal	Ø 15 m
Detectiebereik	177 m ²
Aanbevolen Montagehoogte	2,5 m
Helderheidswaarde	3 - 300 lx
Nalooptijd	10 s...12 min (stapsgewijs verstelbaar)
frequentiebereik	5,8 GHz

ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 MD

Artikelnummer **GTIN**
 EO10850325 4015120850325

Maattekening	Detectiehoek	Detectieafstand	
		Dwars (A)	Ø 15 m
		Frontaal (B)	Ø 15 m

Schakelschema	

Standardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- Ronde LED-armatuur
- 16 W, lichtkleur 4000 K neutraalwit
- Met verhoogde beschermingsgraad (IP65)
- Met ingebouwde hoogfrequente melder en extra schakeluitgang
- Nuldoorgangschakeling voor relaissparend schakelen
- Hoge lichtopbrengst 100 lm/W
- Eenvoudige bekabeling via insteekklem
- Snelle installatie dankzij doorbedrading