



# Rocks IP65 142W 26500lm 840 Breed Z18

Artikelnummer 2825420

Concord

## Algemene gegevens

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Productnaam                       | Rocks IP65 142W<br>26500lm 840 Breed Z18 |
| Technologie                       | LED                                      |
| Lampvoet                          | N/A                                      |
| Behuizing                         | Aluminium                                |
| Montage                           | Pendel                                   |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE                                     |
| Algemene toepassing               | Logistiek & Industrie                    |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | -30°C...+50°C                            |
| ETIM klasse                       | EC001716                                 |
| E-nummer FI                       | 4327170                                  |
| Garantie                          | 5 jaar                                   |

## Optische gegevens

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 26500       |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 187         |
| Kleurtemperatuur (K)          | 4000        |
| Lichtkleur                    | Neutraalwit |
| CRI (Ra)                      | 80          |
| Kleurafwijking in de tijd     | 3           |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3       |
| Bundel breedte (°)            | 75          |
| Type licht distributie        | Symmetrisch |
| Luminantiecontrole            | < 22        |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1         |

## Elektrische gegevens

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nood type                                                                |                             |
| Totaal energieverbruik (W)                                               | 142                         |
| Primaire voedingsspanning min                                            | 220.0                       |
| Primaire voedingsspanning max                                            | 240.0                       |
| Lamp arbeidsfactor                                                       | 0.97                        |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 8                           |
| Elektrische beschermingsklasse                                           | Klasse 1                    |
| Voorschakelapparaat vereist                                              | Nee                         |
| Type ballast                                                             | LED constante stroom driver |
| Dimbaar                                                                  | Ja                          |
| Dimtechnologie                                                           | D4i                         |
| Stuurstroom driver (mA)                                                  | 900                         |
| Inschakelstroom (A)                                                      | 17                          |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                | 200                         |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product         | B                           |
| Nominale frequentie (Hz)                                                 | 50/60Hz                     |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                        | 10                          |
| Max. Armaturen per 13A C automaat                                        | 13                          |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                        | 16                          |
| Max. Armaturen per 20A C automaat                                        | 20                          |
| Max. Armaturen per 10A B automaat                                        | 10                          |
| Max. Armaturen per 13A B automaat                                        | 13                          |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                        | 16                          |
| Max. Armaturen per 20A B automaat                                        | 20                          |

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 105000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 91000  |

# Rocks IP65 142W 26500lm 840 Breed Z18

Artikelnummer 2825420

Concord

## Fysieke gegevens

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kleur behuizing     | Grijs            |
| IP waarde           | IP65             |
| IK waarde           | IK08             |
| Materiaal diffusor  | PC Polycarbonaat |
| Afwerking reflector | Mat              |
| Lengte (mm)         | 481              |
| Breedte (mm)        | 446              |
| Hoogte (mm)         | 96               |
| Gewicht (kg)        | 4.72             |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768254200  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 53.5           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 49.5           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 20.0           |
| DUN14 (inner)                  | 05025768254200 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 53.5           |
| Breedte omdoos (cm)            | 49.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 20.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°)                  | 850    |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -30-50 |