ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

PRODUCT DATABLAD

Type: LAVA3-BASIC-450-NA
Art. Nr.: 46289

9120129930956

Korte omschrijving

Infraroodverwarming, wand/plafond, antraciet, 900x620mm, 450W, 230V





Product omschrijving

De LAVA BASIC 3.0 is een infraroodverwarming van slechts 18 mm diep, die geschikt is voor zowel plafond- als wandverwarming en infrarood stralingswarmte genereert met behulp van een speciaal magnetisch veldvrij verwarmingselement. In tegenstelling tot conventionele verwarmers verwarmt het niet alleen de lucht, maar ook alle mensen en voorwerpen in de kamer. De apparaten zijn ook ideaal voor volledige of zoneverwarming. Bij installatie in valse plafonds is de verwarming volledig geïntegreerd in het plafond. Met plafondinstallatie kan de ruimte optimaal worden benut en wordt ook schade aan de verwarming voorkomen. De herziene beugel maakt de installatie nog eenvoudiger voor één persoon. Verkrijgbaar in de kleuren verkeerswit RAL 9016 en nano antraciet RAL 7016 en in maximaal 8 wattages (200-1350 W). Fijn gestructureerd oppervlak, beschermingsgraad: IP X4, oppervlaktetemperatuur: plafondmontage max. 120 °C / wandmontage max. 95 °C, montagediepte: 48 mm, CE-conform; aansluitkabel: 1 m, 3 x 1,0 mm2 zonder stekker, 230 V.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C
Montagewijze	Opbouw montage
Montagerichting	Horizontaal/verticaal
Geschikt voor plafondmontage	✔
Materiaal frontpaneel	Staal
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad
Oppervlaktebehandeling frontpaneel	Gecoat
Kleur frontpaneel	Grijs
Met opdruk	✖
Met omranding	✖
Materiaal omlijsting	Overig
Kleur	Grijs
Oppervlaktebehandeling materiaal frame	Gecoat
Kleur frame	Overig
Met omlijsting	✖
Beschermingsgraad (IP)	IPX4
Kleur omlijsting	Wit
Met ruimtethermostaat	✖
Oppervlaktebehandeling	Overig
Met lichtlijst	✖
Dimbaar	✖
Lichtuittrede	Direct
Met bevestigingsmateriaal	✔

RAL-nummer	7016
Opgenomen vermogen	450 Watt
Voedingsspanning	230|230 Volt
Frequentie voedingsspanning	50|50 Hertz
Max. oppervlaktetemperatuur	120 Graden Celsius
Stralingsrendement volgens IEC 60675-3	70,6 Percentage
Kleurtemperatuur	0|0 Kelvin
Hoogte	620 Millimeter
Breedte	900 Millimeter
Diepte	48 Millimeter

Gecreëerd op: 14-09-2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl