

Spuitwaterdichte tweevoudige horizontale inbouwdoos voor twee functies, grey

700-75000



4 jaar
garantie

Deze tweevoudige horizontale montagebox is geschikt voor het inbouwen van twee spuitwaterdichte functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen. Afwerkingskleur: grey



Technische kenmerken

Spuitwaterdichte tweevoudige horizontale inbouwdoos voor twee functies, grey.

- Aantal mechanismes: Tweevoudige afdekplaat voor twee schakelaars.
- Afwerkingskleur: grey
- Kleur RAL (bij benadering): 7035
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 1502-B
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Beschermingsgraad: zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: de combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- : 80 mm x 153 mm x 65 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE

Afmetingen

