



Mureva multifunctionele verdeler voor WCD , 1x12 modules, (W)340mm x (H)335mm, zonder klemmenblok

13191

EAN Code: 3303430131915

Prijs: 129,10 EUR

Hoofd

range	Mureva
product name	Mureva behuizing
product or component type	Weerbestendige behuizing
enclosure type	Veelzijdige kast voor vermogensuitgang
beschrijving montageplaat	Gegroefd

Complementair

montage behuizing	Oppervlak
aantal modules van 9 mm	24
aantal modules (18 mm) per rij	12
totaal aantal modules (18 mm)	12
aantal horizontale rijen	1
elektrische isolatieklasse	Klasse II Dubbele isolatie
type frontplaat	Transparant
vermogensdissipatie in W	23 W
In toegekende stroomsterkte	63 A
railtype	DIN
aantal voorgestante PG ISO	17
locking options description	Optioneel sleutelslot
materiaal kast	Behuizing: zelfdovend polymeer
net weight	2 kg
breedte	340 mm
hoogte	335 mm
diepte	160 mm
inwendige diepte	91 mm
kleur	Deur: transparant groen Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

standards	IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 EN 62262 EN 50262 IEC 60670
vuurbestendigheid	650 °C conform aan IEC 60695-2-1
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK09 conform aan EN 50102
Omgevingskenmerken (UV)	UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010 UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013
overvoltage category	II
ambient air temperature for operation	-25...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,8 cm
Package 1 Width	34,5 cm
Package 1 Length	36,0 cm
Package 1 Weight	2,122 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	80,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	88,392 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	12
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	26 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No