

Spritzwassergeschützte, doppelte, horizontale Unterputzdose für zwei Funktionen, grey

700-75000



Diese doppelte, horizontale Dose ist für die Unterputzmontage von zwei spritzwassergeschützten Funktionen geeignet. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und ammoniakreiche Umgebungen. Farbausführung: grey



Technische Daten

Spritzwassergeschützte, doppelte, horizontale Unterputzdose für zwei Funktionen, grey.

- Anzahl der Mechanismen: Zweifache Blende für zwei Mechanismen.
- Farbausführung: grey
- Farbe RAL (annähernd): 7035
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 1502-B
- Surface treatment: in der Masse gefärbt
- Schutzart: siehe Schutzart der montierten Funktion
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Abmessungen (HxBxT): 80 mm x 153 mm x 65 mm
- Prüfzeichen: VDE
- Kennzeichnung: CE

Abmessungen

