



Hulpcontact, relais Magneetschakelaar / B mini KC6-22Z-05 Magneetschakelaar

KC6-22Z-05

GJH1213001R0225

Generated on 3-5-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	GJH1213001R0225
ETIM Productklasse	EC000196 - Hulpcontact, relais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	KC6-22Z-05
Omschrijving	KC6-22Z-05 Magneetschakelaar
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4013614049682
Netto gewicht	0,175 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 60,40 per 1 PC
Ingangsdatum	26-02-2026
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,82 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	280 x 115 x 54 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Nom. stuurspanning bij DC (volt):	220 - 240
Type stuurspanning:	DC
Nom. bedrijfsstroom I _e , 400 V (ampère):	3
Montagewijze:	DIN-rail
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Interface:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend:	0
Met LED indicatie:	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Handbediening:	Nee
Nom. bedrijfsstroom (ampère):	4
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij DC (volt):	250 - 250
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	DC
Nom. (meet)schakelstroom (ampère):	4
Breedte (millimeter):	52.5
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	46.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

