



Mureva verdeler voor WCD combinatie, 1x8 mod, 2 openingen 103x225mm, (W)236mm x (H)460mm, zonder klemmenblok

13186

EAN Code: 3303430131861

Prijs: 96,75 EUR

## Hoofd

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| range                     | Mureva                     |
| product name              | Mureva behuizing           |
| product or component type | Weerbestendige behuizing   |
| enclosure type            | Kast voor vermogensuitgang |
| beschrijving montageplaat | Zonder montageplaat        |

## Complementair

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| montage behuizing                 | Oppervlak                                                        |
| aantal modules van 9 mm           | 16                                                               |
| aantal modules (18 mm) per rij    | 8                                                                |
| totaal aantal modules (18 mm)     | 8                                                                |
| aantal horizontale rijen          | 1                                                                |
| elektrische isolatieklasse        | Klasse II<br>Dubbele isolatie                                    |
| aantal openingen in interfacezone | 2                                                                |
| aantal platen                     | 1 voor 65 x 65 of 75 x 75 stopcontacten                          |
| meegeleverde apparatuur           | 2 bedradingsbeugel<br>1 plaat voor 65 x 75 x 75 vermogensuitgang |
| type frontplaat                   | Transparant                                                      |
| vermogensdissipatie in W          | 15 W                                                             |
| In toegekende stroomsterkte       | 63 A                                                             |
| railtype                          | DIN                                                              |
| aantal voorgestane PG ISO         | 7                                                                |
| locking options description       | Optioneel sleutelslot                                            |
| materiaal kast                    | Behuizing: zelfdovend polymeer                                   |
| net weight                        | 2 kg                                                             |
| afmeting basis                    | 103 x 225 mm                                                     |
| breedte                           | 236 mm                                                           |
| hoogte                            | 460 mm                                                           |
| diepte                            | 160 mm                                                           |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| inwendige diepte | 91 mm                                                       |
| kleur            | Deur: transparant groen<br>Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035) |

## Omgeving

|                                       |                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standards                             | IEC 60670<br>EN 62262<br>IEC 60695-2-1<br>IEC 61439-3<br>EN 50262                                 |
| vuurbestendigheid                     | 650 °C conform aan IEC 60695-2-1                                                                  |
| IP beschermingsgraad                  | IP65 conform aan IEC 60529                                                                        |
| IK beschermingsgraad                  | IK09 conform aan EN 50102                                                                         |
| Omgevingskenmerken (UV)               | UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010<br>UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013 |
| overvoltage category                  | II                                                                                                |
| ambient air temperature for operation | -25...40 °C                                                                                       |

## Verpakkingseenheid

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 47,000 cm  |
| Package 1 Width              | 25,600 cm  |
| Package 1 Length             | 16,800 cm  |
| Package 1 Weight             | 1,867 kg   |
| Unit Type of Package 2       | P12        |
| Number of Units in Package 2 | 42         |
| Package 2 Height             | 80,000 cm  |
| Package 2 Width              | 80,000 cm  |
| Package 2 Length             | 120,000 cm |
| Package 2 Weight             | 90,414 kg  |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 11                                            |
| Milieuprofiel van product (PEP)            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| Materialen en verpakking                     |                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof | 25 %                                                                     |
| Pakket met gerecycleerd karton               | Ja                                                                       |
| Verpakkingen zonder kunststof                | Nee                                                                      |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>            | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| SCIP-nummer                                  | 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0                                     |
| REACH-regelgeving                            | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |
| Halogeenvrije status                         | Halogeenvrij product                                                     |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel             | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                     | No                                |