

**3360BM****OPROEPMODULE 2-DRAADS EN VIP. IKALL METAL**

Digitale oproepmodule met grafisch LCD-display 128x64 pixels en een toetsenbord met 21 verlichte toetsen (blauwe led). Kan ook als codeslot functioneren. Om een naam op te zoeken kan door het register worden gescrold met twee zoekknoppen of door de eerste letter van de naam in te typen. Als de juiste naam op het display verschijnt, kan eenvoudig op de bedrukker worden gedrukt. De oproep kan ook worden verzonden door direct het juiste huisnummer van de bewoner in te toetsen. De welkomsttekst kan worden ingesteld en indien gewenst kunnen de displayteksten in twee talen worden weergegeven. Kan worden gecombineerd met elektronische SimpleKey-tags voor het automatisch bijwerken van de namen in het namenregister. Voor het SBC-systeem (fabrieksinstelling) kunnen in het digitale namenregister maximaal 3500 gebruikersnamen en 6000 wachtwoorden voor de codeslotfunctie worden opgeslagen. Gebruikers en instellingen kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd met de software voor PC art. 1249B (meegeleverd, met USB-kabel) via USB-poort, RS485 of lokaal op de digitale module zelf. Inclusief cd-rom met uploadsoftware art. 1249B voor installatie op pc en USB-kabel. Afmetingen: 112x180x40 mm.

**3360BM****OPROEPMODULE 2-DRAADS EN VIP. IKALL METAL****ALGEMENE DATA**

Hoogte (mm)	180
Breedte (mm)	112
Diepte (mm)	40
Inbouwmontage	Ja

**MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN**

Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

**BELANGRIJKSTE FUNCTIES**

Aantal registreerbare gebruikers (n°)	3500
---------------------------------------	------