

# Technisch Gegevensblad

## H 5-SYS...UWR

### Giethars verbindingsmof tbv huisaansluiting

met kabelaftakklemmen voor kunststofkabels zonder armering

Voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A) YY, GNCLN...). Met kabelaftakkleem, geschikt voor koperen en aluminium aders. REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen). De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA <https://www.safeusediisocyanates.eu/>



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	H 5-SYS 70-150 UWR
Artikelnummer	195816
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
Eigenschappen	Afgestemd op een systeemklem met speciale contactgeometrie voor aansluiting van de aftakkabel in het zichtbereik , veilig gebruik Geschikt voor schuingieten bij 45° en radiale ligging tot 45° Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen UV-stralen Bestand tegen aardalkali Zeer hoge elektrische isolatiewaarden Grote mechanische sterkte Direct operationeel Makkelijke en snelle montage Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten Werken / monteren onder spanning mogelijk
Toepassing	Binnen Buiten Aarde Water Installatiekanalen

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens

PCN	nominal voltage	nominal length in	
I	0.6/1 kV	Length	270 mm
D	max diameter of	120 mm max	120 mm
H	height	height	180 mm

revision / d. van :	W. van de / van de :	toelichting / t. van de :	
06.12.2021	ing	afsch. install. in de gas meter / niet aan een cable	
22.12.2021	Wj	Aanbesteding nr / van de nummer:	nummer / van de :
22.12.2021	Wj	190016	g.d.
BBC <b>CELLPACK</b> Electrical Products		nominal voltage / d. van de :	afgeleverd / afgeleverd :
		0.6/1 kV	1
		nominal length / l. van de :	afgeleverd / afgeleverd :
		270 mm	1
		CEPO064 190016	1

Spanningsniveau	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	270 mm
Hoogte H	180 mm
Diameter D	110 mm
Diameter cable Main cable max	46 mm
Diameter cable Branch cable max	36 mm
Nominal cross section Main cable SE Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable SE Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable SM Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	70 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable SM Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	120 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	16 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	50 mm <sup>2</sup>

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Hydrolysebestendige PUR-giethars UWR
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	Afdichtingsband
	Beschermende handschoenen
	Kabelaftakkleem HE 1/70/150
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311049885

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Pallet EW	
Basishoeveelheid	1	1	50	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	364	364	1200	
Breedte (mm)	219	219	800	
Hoogte (mm)	177	177	1130	
Netto gewicht (kg)	2.59	2.59	129.5	
Bruto gewicht (kg)	2.59	2.59	147.7	