

Spritzwassergeschützte, doppelte vertikale Unterputzdose für zwei Funktionen, black

761-74000



4 Jahre
Garantie

Diese doppelte, vertikale Dose ist für die Unterputzmontage von zwei spritzwassergeschützten Funktionen geeignet. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und ammoniakreiche Umgebungen. Farbausführung: black

Technische Daten

Spritzwassergeschützte, doppelte vertikale Unterputzdose für zwei Funktionen, black.

- Anzahl der Mechanismen: Zweifache Blende für zwei Mechanismen.
- Farbausführung: black
- Farbe RAL (annähernd): 9005
- Surface treatment: in der Masse gefärbt
- Schutzart: siehe Schutzart der montierten Funktion
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Abmessungen (HxBxT): 153 mm x 80 mm x 65 mm
- Prüfzeichen: VDE
- Kennzeichnung: CE



Abmessungen

