

## DALI Drehdimmeinsatz Unterputz mit integriertem Netzteil



| Spezifikation                                                                     | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  | 2027 00     | 1  | 171,27             | 02 | 4010337129608 |

### Merkmale

- Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle.
- Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209.
- Drehbedienstelle (Input device) für übergeordnete DALI-2 Steuerungen.

#### Produkteigenschaften ohne Programmierung

- DALI Drehdimmeinsatz Unterputz mit integriertem Netzteil für bis zu 26 DALI Teilnehmer.
- Parallelschalten von bis zu 4 DALI Drehdimmeinsätze Unterputz mit integriertem Netzteil, mit der Möglichkeit bis zu 104 DALI Teilnehmer zu versorgen.
- Multimasterfähig.
- LED zur Gerätelokalisierung.
- DALI Netzteil kurzschlussfest.
- Speichern der Grundhelligkeit und einer Einschalthelligkeit.
- Speichern von Farbtemperatur-Grenzwerten.

#### Produkteigenschaften durch Programmierung über DALI-2 Steuerbefehle

- Geeignet als Drehbedienstelle (Input device) zur Anbindung an zentrale DALI-2 Steuerungen.
- Unterstützt vier DALI-2 Instanzen zur Anpassung an zentrale Steuerung.
- Kann zur Steuerung einer DALI-2 Gruppe genutzt werden.
- Zyklisches Senden der Steuerbefehle an DALI Betriebsgeräte aktivierbar. Die Gerätefunktion ist konfigurationsabhängig

### Technische Daten

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Nennspannung:          | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme:     | max. 2 W           |
| Nennspannung DALI:     | DC 16 V (typ.)     |
| Garantierter Busstrom: | 52 mA              |
| Zulässiger Busstrom:   | max. 250 mA        |
| Kurzschlussstrom:      | max. 61 mA         |

|                                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Anzahl DALI Teilnehmer:                                                                     | max. 26          |
| Anzahl parallelschaltbarer DALI<br>Drehdimmeinsätze Unterputz mit<br>integriertem Netzteil: | max. 4           |
| Farbtemperatureinstellung:                                                                  | 2000 bis 10000 K |
| Umgebungstemperatur:                                                                        | -5 °C bis +45 °C |

---