

Niko Contrôle d'accès - répartiteur modulaire pour la distribution du signal vidéo sur 2 lignes

10-824-01

4 ans de
garantie

Ce répartiteur vidéo pour montage sur rail DIN divise les signaux vidéo et les répartit sur 2 câbles. Il est muni d'un amplificateur actif. Suivant le nombre de participants, vous pouvez intégrer plusieurs répartiteurs vidéo dans votre installation.

Données techniques

Niko Contrôle d'accès - répartiteur modulaire pour la distribution du signal vidéo sur 2 lignes pour alimenter max. 2 lignes de signal vidéo

- raccordement à un système vidéo NACS à 5 ou 6 fils
- position de sortie par sortie de 0 dB jusqu'à + 12 dB / réglable manuellement
- compensation des caractéristiques de fréquence par sortie de 0 dB jusqu'à + 12 dB / réglable manuellement
- courant d'entrée: $I(a) = 0,0 \text{ mA}$, $I(P) = 80 \text{ mA}$ (au repos / sans charge)
- courant d'entrée maximal: $I(P_{\text{max}}) = 100 \text{ mA}$
- tension d'entrée: 26 V DC (depuis le conducteur P)
- impédance d'entrée, de sortie: 100 Ohms équilibrée
- température ambiante autorisée: 0 à 40°C
- convient à un montage sur rail DIN, 4U, DIN EN 50022
- dimensions: H 90 x l 72 x P 70 mm (4U)
- Marquage: CE



CE