



PratiKa - Wandcontactstop - Gehoekt - 2P+A - 32A - 380-415V AC - 9h - IP67

83569

EAN Code: 3303430835691

Prijs: 166,50 EUR

Hoofd

range	PratiKa
product or component type	Plug
device short name	PratiKa plug
plug, categorie stekkerbus	LV
poles description	2P + E
network type	AC
standaard stopcontact	Industrieel

Complementair

mounting mode	Wandmontage
plug, stekkerdoos, contr st vorm	Hoekig
[In] rated current	32 A
[Ue] rated operational voltage	380...415 V
network frequency	50/60 Hz
aardingskabelschoen rechtsdraaiend	9 H
materiaal stopcontact	Zelfdovend technisch polymeer
legering contacten	Pennen: vernikkeld messing
connections - terminals	Captieve schroeven
cable cross section	2,5...10 mm²
kalbelinvoer	Kabelwartel
type schroefdraad	Pg 21
net weight	0,479 kg
afmeting basis	106x130 mm
height	136 mm
width	106 mm
depth	178 mm
colour	Grijs (RAL 7035)
spanningskleur	Rood

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

standards	NL 60309-2 NL 60309-1
IP beschermingsgraad	IP67 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to EN 62262
vuurbestendigheid	850 °C conform aan IEC 60695-2-1
relative humidity	50 % bij 40 °C 70 % bij 30 °C 90 % bij 20 °C
operating altitude	2000 m
omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,0 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	17,0 cm
Package 1 Weight	531,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	12,0 cm
Package 2 Width	21,0 cm
Package 2 Length	27,0 cm
Package 2 Weight	1,062 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	6
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	3,4 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer

661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No