

Artikelnummer: 01 197 00 99

Urinoirsturing COMPACT LC

Netvoeding. Universeel te gebruiken, vandalismebestendige spoelsturing met corrosiebestendige sifon-LC-sensor. Voor alle urinoirs van keramiek en Roestvrij staal. Plug + Play steekverbinder, IP 54.



Leveringsomvang

- E-module
- Magneetventiel met adapter
- Inbouw-transformator 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Urinoirsifon met LC-sensor

Technische gegevens

- Functies
 - Stagnatiespoeling (om de 24 uur na laatste spoeling)
 - Automatisch stadionbedrijf (gereduceerd spoelvolume bij hoge gebruiksfrequentie > 2 gebruikers / 5 min)
 - Akoestisch signaal (bij zwakke batterij)
 - Geurafsluiting-spoeling (bij laag waterpeil)
 - Automatische spoelstop (bij verstopte afvoerleiding)
- Instelmogelijkheden via Reed-contact
 - Spoelprogramma's (1 l, 2 l, hybride spoeling)
 - Intervalspoeling 5x (per spoeling 2 min inwerktijd)
 - Reinigingsspoeling 10 s
 - Reinigingsstop 180 s
 - Diagnoseprogramma

Leveringsgegevens

- Gewicht: 0,63 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

Noodzakelijke gerelateerde items

Urinoirtoevoergarnituur DN 15 RV	Artikelnr.: 03 112 00 99	of
Urinoirtoevoergarnituur DN 15	Artikelnr.: 03 105 00 99	of
Urinoir-Module MONTUS	Artikelnr.: 03 089 00 99	of
Urinoir-Module MONTUS	Artikelnr.: 03 075 00 99	of
Inbouw-urinoirdrukspoeler COMPACT II	Artikelnr.: 01 193 00 99	of

Aanbevolen gerelateerde artikelen

Sensorkabel COMPACT LC	Artikelnr.: 01 524 00 99
<u>Voor de programma-instelling langs buiten aan de keramiek</u>	
Reed-contact COMPACT LC	Artikelnr.: 01 529 00 99