

Sylvania Granit IP65 0-10V 20000-33000lm 865 WB Z18

Artikelnummer 0039125

SYLVANIA


PROTM



Interior LED Highbay, comes complete with 1500mm flying lead, hook for hanging and 1200mm chain with carabiners, Traffic black (RAL9017) aluminium housing with PC lens, IP65, IK08, Class I, 6500K, CRI80, 0-10V dimmable, 20,000 / 25,000 / 33,000lm (3 different steps selectable with DIP switches), 99 / 124 / 165W, 202 / 202 / 200lm/W depends on setting, Symmetrical Wide beam (85°), 105.000hrs L80B50 lifespan, 370 x 182mm (D x H) dimensions, 2.72kg weight, operating temperature range from -30 to +50°C, Zhagabook 18 socket in the center.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.85	85°	0.85	5913
1.0	1.70	85°	1.70	1478
1.5	2.55	85°	2.55	639
2.0	3.40	85°	3.40	399
2.5	4.25	85°	4.25	259
3.0	5.10	85°	5.10	179
4.0	6.80	85°	6.80	109
5.0	8.50	85°	8.50	69
6.0	10.20	85°	10.20	49
7.0	11.90	85°	11.90	39
8.0	13.60	85°	13.60	29
9.0	15.30	85°	15.30	24
10.0	17.00	85°	17.00	19
11.0	18.70	85°	18.70	16
12.0	20.40	85°	20.40	14
13.0	22.10	85°	22.10	12
14.0	23.80	85°	23.80	10
15.0	25.50	85°	25.50	9
16.0	27.20	85°	27.20	8
17.0	28.90	85°	28.90	7
18.0	30.60	85°	30.60	6
19.0	32.30	85°	32.30	5
20.0	34.00	85°	34.00	4
21.0	35.70	85°	35.70	4
22.0	37.40	85°	37.40	3
23.0	39.10	85°	39.10	3
24.0	40.80	85°	40.80	2
25.0	42.50	85°	42.50	2
26.0	44.20	85°	44.20	2
27.0	45.90	85°	45.90	1
28.0	47.60	85°	47.60	1
29.0	49.30	85°	49.30	1
30.0	51.00	85°	51.00	1
31.0	52.70	85°	52.70	1
32.0	54.40	85°	54.40	1
33.0	56.10	85°	56.10	1
34.0	57.80	85°	57.80	1
35.0	59.50	85°	59.50	1
36.0	61.20	85°	61.20	1
37.0	62.90	85°	62.90	1
38.0	64.60	85°	64.60	1
39.0	66.30	85°	66.30	1
40.0	68.00	85°	68.00	1
41.0	69.70	85°	69.70	1
42.0	71.40	85°	71.40	1
43.0	73.10	85°	73.10	1
44.0	74.80	85°	74.80	1
45.0	76.50	85°	76.50	1
46.0	78.20	85°	78.20	1
47.0	79.90	85°	79.90	1
48.0	81.60	85°	81.60	1
49.0	83.30	85°	83.30	1
50.0	85.00	85°	85.00	1
51.0	86.70	85°	86.70	1
52.0	88.40	85°	88.40	1
53.0	90.10	85°	90.10	1
54.0	91.80	85°	91.80	1
55.0	93.50	85°	93.50	1
56.0	95.20	85°	95.20	1
57.0	96.90	85°	96.90	1
58.0	98.60	85°	98.60	1
59.0	100.30	85°	100.30	1
60.0	102.00	85°	102.00	1
61.0	103.70	85°	103.70	1
62.0	105.40	85°	105.40	1
63.0	107.10	85°	107.10	1
64.0	108.80	85°	108.80	1
65.0	110.50	85°	110.50	1
66.0	112.20	85°	112.20	1
67.0	113.90	85°	113.90	1
68.0	115.60	85°	115.60	1
69.0	117.30	85°	117.30	1
70.0	119.00	85°	119.00	1
71.0	120.70	85°	120.70	1
72.0	122.40	85°	122.40	1
73.0	124.10	85°	124.10	1
74.0	125.80	85°	125.80	1
75.0	127.50	85°	127.50	1
76.0	129.20	85°	129.20	1
77.0	130.90	85°	130.90	1
78.0	132.60	85°	132.60	1
79.0	134.30	85°	134.30	1
80.0	136.00	85°	136.00	1
81.0	137.70	85°	137.70	1
82.0	139.40	85°	139.40	1
83.0	141.10	85°	141.10	1
84.0	142.80	85°	142.80	1
85.0	144.50	85°	144.50	1
86.0	146.20	85°	146.20	1
87.0	147.90	85°	147.90	1
88.0	149.60	85°	149.60	1
89.0	151.30	85°	151.30	1
90.0	153.00	85°	153.00	1
91.0	154.70	85°	154.70	1
92.0	156.40	85°	156.40	1
93.0	158.10	85°	158.10	1
94.0	159.80	85°	159.80	1
95.0	161.50	85°	161.50	1
96.0	163.20	85°	163.20	1
97.0	164.90	85°	164.90	1
98.0	166.60	85°	166.60	1
99.0	168.30	85°	168.30	1
100.0	170.00	85°	170.00	1



Sylvania Granit IP65 0-10V 20000-33000lm 865 WB Z18

Artikelnummer 0039125

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Sylvania Granit IP65 0-10V 20000-33000lm 865 WB Z18
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+50°C
ETIM klasse	EC001716
E-nummer FI	4357198
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	33000
Efficiëntie armatuur lm/W	200
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	85
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 25
Fotobiologische risicogroep	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	1200

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	165
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	0-10V
Inschakelstroom (A)	100
Duur inschakelstroom (µs)	300
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	8
Max. Armaturen per 13A C automaat	11
Max. Armaturen per 16A C automaat	13
Max. Armaturen per 20A C automaat	17
Max. Armaturen per 10A B automaat	6
Max. Armaturen per 13A B automaat	8
Max. Armaturen per 16A B automaat	10
Max. Armaturen per 20A B automaat	12
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	105000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	91000

Sylvania Granit IP65 0-10V 20000-33000lm 865 WB Z18

Artikelnummer 0039125



Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9017 - Traffic black
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Mat
Hoogte (mm)	182
Nominale diameter product (mm)	370
Gewicht (kg)	2.72

Verpakkingen

EAN code	5410288391250
Enkele lengte verpakking (cm)	42.0
Enkele breedte verpakking (cm)	40.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	16.0
DUN14 (inner)	05410288391250
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	42.0
Breedte omdoos (cm)	40.1
Diepte omdoos (cm)	16.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-50