

SRBB

Krimpbuis middenwandig

voor het isoleren van busbar systemen halogeen vrije krimpverhoud. 3:1

De krimpkousen type SRBB zijn middenwandig, zonder thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 3:1. Typische toepassingen zijn middenspanning schakelapparatuur tot 36 kV, en bescherming tegen corrosie.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SRBB 50-18
Artikelnummer	201944
Notities	De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten Andere lengtes op aanvraag
Eigenschappen	Middenwandig Bestand tegen UV-stralen Halogeenvrij Tegen lekstroom bestendig Niet corrosief Bestand tegen bacteriën en schimmels Lood- en cadmiumvrij Siliconenvrij
Toepassing	Ter vermindering van de afstanden van busbars in middenspanning schakelapparatuur tot 36 kV

Technisch Gegevensblad

Flexibility at low temperatures (associated standard)	IEC 60684-2
Specific volume resistivity	$10^{12} \Omega \text{ cm}$
Specific volume resistivity (associated standard)	IEC 60684-2
Dielectric strength	20 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60684-2
Corrosion	geen
Corrosion (associated standard)	IEC 60684-2
Resistance to fungus and decay	Tarief 1
Resistance to fungus and decay (associated standard)	IEC 60684-2

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SRBB 50-18
Artikelnummer	201944
Levering	Warmtekrimpbuis met middenwandig op rol
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173200
EAN/GTIN	4010311057224

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Meter	Spoel	Pallet EW	
Basishoeveelheid	1	30	600	
Basis maateenheid	Meter	Meter	Meter	
Lengte (mm)	0	457	1200	
Breedte (mm)	0	457	800	
Hoogte (mm)	0	147	1130	
Netto gewicht (kg)	0.211	6.33	126.6	
Bruto gewicht (kg)	0.211	6.348	144.8	